

IMPRIMANTE LASER

Une qualité couleur en
A3 tout simplement
exceptionnelle

C935



• **Performance et qualité :**

Bénéficiez d'impressions couleur hauts volumes alliant performances durables et qualité d'image irréprochable.

• **Flexibilité totale :**

Nombreux types de formats de supports, fonctions de contrôle qualité et grand choix d'options de finition.

• **Sérénité garantie :**

Vos documents les plus confidentiels ne tomberont pas entre de mauvaises mains grâce aux fonctions de sécurité évoluées.

• Jusqu'à 45ppm en monochrome

• Jusqu'à 40ppm en couleur

• Qualité couleur 2400

• Interface USB directe

Robuste et fiable, la C935dn vous offre la puissance et la performance dont vous avez besoin pour donner libre cours à votre créativité.

Elle traite vos travaux d'impression à la vitesse exceptionnelle de 45 ppm en monochrome et de 40 ppm en couleur ; vous passez ainsi moins de temps aux prises avec l'imprimante.

La maintenance et l'utilisation sont grandement simplifiées grâce au panneau de commande intuitif et aux consommables à chargement frontal. Ajoutez à cela les fonctions de sécurité les plus avancées du marché et vous obtenez un véritable champion de la productivité.

Dépassez les limites

Créez des documents professionnels et accrocheurs au format désiré, qu'il s'agisse d'un transparent ou d'une bannière de 120cm !

Les modes de correction couleur automatique et précision d'impression vous assurent une maîtrise totale de la qualité d'image.

Haut niveau de sécurité

Pour vos documents les plus confidentiels, la fonction de sécurité d'impression garantit votre sérénité. Et pour encore plus de sécurité, d'autres fonctions sont à votre disposition, telles que le verrouillage de l'impression et la programmation de délais d'expiration.

Le panneau de commande, un véritable trousseau de clés

Le nouveau panneau de commande n'est pas seulement esthétique, il est facile à utiliser. Il est même équipé d'un port USB qui permet d'imprimer sans connexion au PC. L'utilisateur n'a qu'à insérer sa clé USB, chercher son document sur l'écran LCD et lancer l'impression. Rien n'est plus simple ! (format PDF uniquement)

Un impact minimal sur votre budget

Ni vu ni connu. La maintenance est minimale grâce à la fiabilité des cartouches très longue durée. D'autre part, le paramétrage d'une "autorisation couleur" permet d'optimiser la consommation de toner.

Des solutions et services novateurs vous permettent d'IMPRIMER d'une manière plus productive, de DIFFUSER des informations plus rapidement et de mieux GÉRER les sorties papier au sein de votre entreprise.

Modèles disponibles

C935dn – Recto verso, usb-parallèle
C935dtn – Recto verso, réseau, 2 bacs d'alimentation supplémentaire de 520 feuilles
C935hdn – Recto verso, réseau, 3 bacs d'alimentation supplémentaire de 520 feuilles



C935dn/dtn/hdn

Technologie

Laser couleur

Vitesse

Monochrome : 45 ppm
Couleur : 40 ppm

Temps de sortie de la 1ère page

Monochrome : 5 secondes
Couleur : 9 secondes

Mémoire

Standard : 256 Mo pour le modèle standard,
1024 Mo Maximum

Résolution d'impression

Qualité image 2400

Cycle d'utilisation

200 000 pages par mois maximum
Durée de vie de 1,5 million de pages

Alimentation standard

C935dn : 520 feuilles + bac d'alimentation multifonction 100 feuilles
C935dn : 520 feuilles + bac d'alimentation multifonction 100 feuilles + 2 bacs d'alimentation 520 feuilles
C935hdn : 520 feuilles + bac d'alimentation multifonction 100 feuilles + 3 bacs d'alimentation 520 feuilles

Alimentation maximum

4700 feuilles

Sortie standard

500 feuilles
3500 feuilles maximum

Finition (options)

Recto verso
Meuble imprimante
Module de perforation et agrafage
Chargeur haute capacité 2520 feuilles

Supports imprimables

Standard : papier, Bristol, étiquettes, papier glacé et transparents : 60 à 216 g/m²

Format papier

A4, Lettre US, Legal, A3+, A5, papier bannière

Connectivité standard

Tous les modèles : Port USB, port parallèle bidirectionnel haut débit, 1 port interne (ISP)

Modèles réseau : Ethernet intégré, USB et parallèle, 1 port ISP

Logiciel de gestion réseau

MarkVision Professionnel.

Compatibilité

Emulation PostScript 3
Emulation PCL 6 avec extension de couleurs
Outil de migration PPDS
PDF 1.5
ImageQuick (PDF, TIFF, JPEG)

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft Windows 9x, ME, NT, 2000N XP, Server 2003
Novell NetWare 3.2, 4.2, 5.x et 6.x
UNIX : HP-UX 11.0, IBM AIX 4.33, 5.1, Sun Solaris 2.6, 7, 8, 9, autres systèmes
LINUX : Red Hat 7.2, 7.3, 8.0, SuSE 7.2, 7.3, 8.0, autres systèmes
Mac OS 8.6, 9.x, X
IBM AS/400 version 4 release® ou supérieure

Polices résidentes

158 polices vectorielles PostScript
89 polices vectorielles PCL 6
2 polices bitmap PCL 6
PPDS - 39 polices vectorielles, 5 polices bitmap

Formulaires électroniques

Carte Forms DLE + mémoire flash ou disque dur supplémentaires

Cartes (en option)

Cartes codes à barres, IPDS

Connectivité optionnelle

Serveurs d'impression Sans fil, Ethernet 10/100 base Tx, Ethernet 10 base 2, externes : Token Ring
Serveurs d'impression Token Ring, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, Fibre
Internes : Ethernet, sans fil, carte Coax/Twainax pour SCS

Ports locaux

Adaptateur USB/parallèle 1284C, adaptateur de stockage série RS - 232C/parallèle 1284C, adaptateur disque dur

Fonctions spéciales

Fonctions de sécurité : Gestion sécurisée avec MarkVision Professionnel, communications réseaux sécurisés, impression confidentielle, cryptage des données d'impression, fichiers de mise à jour du microcode avec signature numérique, cryptage pour lecteurs de disque dur interne en option, verrouillage du menu du panneau de commande, verrouillage de l'impression
Contrôle total de Autorisations d'accès à l'impression couleur, fonction l'impression couleur : d'estimation de couverture, économiseur de toner couleur, économiseur de toner noir, fonction d'épreuve avant impression, pilote d'impression monochrome seulement, verrouillage monochrome garanti

Garantie

Garantie de base : Un an LexRepair (Réparation sur site), délai de réparation d'un jour ouvré
Extension de garantie : 1, 2 ou 3 ans LexRepair (Réparation sur site), délai de réparation d'un jour ouvré

Services en option

Service d'installation, service de désinstallation, formation aux matériels et logiciels

Consommables

Cartouche CMJN 8000 pages fournie*
Cartouche Noir 15 000 pages (remplacement)*
Cartouche CMJ 14 000 pages (remplacement)*
Kit photodéveloppeur Couleur 28 000 pages*
Kit photodéveloppeur Noir 28 000 pages*
Rouleau de nettoyage 15 000 pages (livré avec cartouche noire)*
Transparents, papier bannière, papier outdoor et papier glacé

Dimensions (H x L x P)

735 mm x 900 mm x 760 mm

Poids

91,2 kg

Niveau sonore

34 dB à l'état "Prêt"
5 dB en recto verso

Consommation électrique

290 watts à l'impression
125 watts en veille

Fonctions économie et environnement

Conforme à la norme Energy Star
Taiwan Green Mark
DEEE
Limitation des substances dangereuses, dès novembre 2005

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch