

IMPRIMANTE LASER FEUILLE A FEUILLE

W840



- Polyvalence totale
- Impression sans connexion au PC
- Un formidable potentiel de puissance
- Un maître mot : la simplicité
- Sérénité garantie
- Evolutive et économique !

Polyvalence totale

Vous pouvez imprimer n'importe quel format de document (carte, enveloppe, brouillons et schémas grand format) et des documents A4 à une vitesse de 50 ppm !

Impression sans connexion au PC

L'interface USB directe et le panneau de commande intuitif vous permettent de lancer des impressions directement à partir d'une clé USB.

Sérénité garantie

Vos documents les plus confidentiels ne tomberont pas entre de mauvaises mains grâce à des fonctions de sécurité évoluées.

Pouvoir imprimer dans des formats variés est souvent nécessaire pour certains services et certaines applications métiers. Avec une capacité d'alimentation maximale la plus importante de sa catégorie, la Lexmark W840 offre des performances et une qualité irréprochable pour tous vos besoins d'impression monochrome. Vous économiserez également du temps et de l'argent !

Un formidable potentiel de puissance

Améliorez la productivité avec un temps de sortie de première page incroyable de seulement sept secondes et une vitesse d'impression de 50 ppm. Un puissant processeur de 625 MHz et une mémoire standard de 256 Mo assurent la parfaite continuité de vos flux documentaires.

Un maître mot : la simplicité

Aux commandes de son imprimante W840, l'utilisateur n'a qu'à insérer sa clé USB dans le port USB, rechercher son document PDF sur l'écran LCD et lancer une impression : tout cela en quelques secondes. Rien n'est plus simple !

Sérénité garantie

Conservez vos documents les plus confidentiels à l'abri des regards indiscrets grâce aux fonctions de sécurité des transmissions. Et pour encore plus de sécurité, d'autres fonctions sont à votre disposition, telles que le verrouillage de l'impression (impression sécurisée) et la programmation de délais d'expiration (validité des documents).

Evolutive et économique !

La vaste gamme d'options proposée par la Lexmark W840 offre une réelle évolutivité et une adaptabilité exceptionnelle aux changements. De plus, les cartouches de longue durée diminuent votre budget et l'option recto verso automatique vous permet de diminuer considérablement le gaspillage de papier.

Caractéristiques :

Technologie

Laser monochrome

Vitesse

50 ppm

Temps de sortie de la première page

< 7 secondes

Processeur

625 MHz

Mémoire

Standard : 256 Mo

En option : 768 Mo

Résolution

Véritable résolution 1200 x 1200 à la vitesse d'impression nominale
Qualité image 2400

Cycle d'utilisation

300 000 pages par mois maximum
Volume mensuel de 10 000 à 30 000 pages recommandé

Alimentation standard

Bac 1 : 500 feuilles

Bac 2 : 500 feuilles

Bac d'alimentation multifonction : 100 feuilles

Alimentation maximum

6 bacs d'alimentation totalisant 5100 feuilles

Sortie

Réceptacle standard : 500*

Finition (options)

Unité de finition Réceptacle 1 : 500 feuilles

Réceptacle 2 : 3 000 feuilles

Agrafage, agrafage multiposition, perforation, décalage

Supports imprimables

Standard : A5, A4, A3, Lettre US, Executive, JIS B5

Format papier : A5 : 148 x 210 ; A4 : 210 x 297 ; A3 : 297 x 420 ;

Connectivité

Modèle de base : USB 2.0 Full Speed, IEEE 1284 Parallel, and Front-side USB Solutions Port

Réseau : USB 2.0 haut débit, parallèle IEEE 1284 et port USB en façade pour impression directe, 10/100 BTX intégré

Logiciel de gestion réseau

MarkVision Professionnel

Compatibilité

Emulation PostScript 3

Emulation PCL 6

Outil de migration PPDS

PDF 1.5

Image Quick (PDF, TIFF, JPEG)

Systèmes d'exploitation pris en charge

Microsoft Windows

Microsoft Windows 98, 1ère et 2ème éditions Windows Me

Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server

Microsoft Windows 2000

Professionnel

Microsoft Windows NT 4.0

Microsoft Windows NT 4.0 Server

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Server 2003

Apple Macintosh

Système d'exploitation Apple
Macintosh System 9.2 ou supérieur avec carte Tri-port ou serveur d'impression MarkNet

Apple Mac OS 9.2 ou supérieur avec interface USB ou serveur d'impression MarkNet

Novell

Novell NetWare® 3.x, 4.x, 5.x avec support NDS et NDPS complet

Novell® Distributed Print

Services™ (NDPS™) 2.0 ou supérieur avec NDPS IP Gateway

Novell NetWare Enterprise Print

Services (NEPS) avec NDPS IP Gateway

Linux

Caldera OpenLinux 2.3 ou supérieur

Red Hat Linux 6.0, 7.0 ou

supérieur

SuSE 6.1, 7.0 Linux ou supérieur

Station de travail TurboLinux 3.6

ou supérieur

Formulaires électroniques

Forms Card avec mémoire Flash DIMM 2, 4, 8 et 16 Mo ou disque dur

Cartes (en option)

Cartes codes à barres, IPDS et SCS/Tne, PrintCryption, Prescribe, FormsCards (Formulaires)

Consommables

Cartouche 30 000** pages fournie

Cartouche 30 000** pages (remplacement)

Kit photoconducteur 60 000 pages

Agrafes

Transparents

Dimensions

H x L x P 995 x 650 x 650 (modèle de base)

Poids

50,4 kg

Niveau sonore

Pression acoustique moyenne à 1 mètre

55 dB en recto

58 dB en recto verso

30 dB en veille

Consommation électrique

700 W à l'impression

47 W (mode prêt) - 9W (veille)

Fonctions économie et environnement

Cartouches longue durée 30 000 pages
Différents niveaux de densité d'impression
Impression et mise en attente (vérification d'impression)

Gestion d'imprimante par alertes avec MarkVision
Mode économie d'énergie

Impression de plusieurs pages côte à côte

Impression recto verso en option (standard sur la W840dn)

Cycle d'utilisation élevé

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch