

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE LASER LISTING

PP 2024

- Débit d'impression:
24 pages par minute
1.600 lignes par minute
- Compacte
- Chemin papier à plat
- Température réglable pour
une fixation optimale
- Emulations : PLC 5^e, IBM
Proprinter, Printronix IGP (en
option)
- 42 polices vectorielles
- 8 polices de caractères
- Codes à barres résidents
- Connexion directe aux
systèmes et réseaux locaux



Avec une capacité d'édition mensuelle atteignant 50 000 pages en qualité d'impression supérieure, la PP2024 est une imprimante fiable et économique pour la production de documents en papier continu, de formulaires et d'étiquettes pour les applications bureautiques et industrielles les plus exigeantes.

Caractéristiques

Vitesse d'impression:

jusqu'à 24 pages/minute
(11" longueur de page)
(jusqu'à 1.584 lignes/minute à 6 lignes/pouce)

Résolution:

300 x 300 points/pouce

Volume d'impression:

50.000 pages par mois

Technologie d'impression:

électrophotographique à diode laser, toner 2 composants, fixation par chaleur et pression à température réglable.

Transport de papier :

Tracteurs ajustables ; chemin papier à plat ;
détection automatique du bord papier
supérieur ; séparation des documents en
continu sans perte de page

Formats de papier :

Largeur max. : 210mm (8,25 pouces)
Hauteur min. : 76,2mm (3 pouces)
Hauteur max. : 838,2mm (33 pouces)

Panneau opérateur:

Message en clair affichage LCD à 2 lignes de
16 caractères ; 7 touches de fonction: en
ligne, avance papier, menu, haut, bas, à
gauche, à droite.

Diagnostics:

autotest, « hexdump »

Dimensions:

LxHxP : 460 x 498 x 248 mm

Poids:

imprimante 25,5 kg

Tension:

100-120 V AC, 60 Hz
220-240 V (-10/+6%) AC, 50-60 Hz

Alimentation électr.:

en fonction < 1.200 W valeur moyenne
prise de courant <12 A valeur moyenne 110V
mode repos < 400 W
mode inactif < 45 W

Conditions d'environnement:

en fonction
+10 à +32,5°C,
20% à 80% humidité de l'air rel.

stockage

-30 à +60°C,
10% à 95% humidité de l'air rel. (40°C)

Niveau sonore:

≤ 53 dB(A) en fonction
≤ 47 dB(A) en attente

Durée de vie:

jusqu'à 3 000 000 pages (format en largeur A4)

Certifications:

TÜV/GS, EN 60950, EN 60825
CE, EN55022 Classe B, EN 50082-1

Connexions

INTERFACES STANDARD

Interfaces:

parallèle IEEE 1284
série RS 232C / V.24

Emulations/PDL:

HP LaserJet 4 (PCL 5e,PJL), HP-GL/2, IBM
Proprinter XL24 (AGM)

Processeur

AMD 29240 à 25 MHz

Polices résidentes:

42 polices vectorielles, 8 polices de caractères
Codes barres résidents

INTERFACES ET EMULATIONS EN OPTION

Ethernet

10Base T (torsadé) et 10 Base2 (thin Ethernet)
avec interface en série

IBM Coax

Interface Coax pour connexion directe aux
contrôleurs système IBM, interface parallèle et
série

IBM Twinax

Interface Twinax pour connexion directe aux
systèmes IBM /36, /38 et AS/400 ; interface
parallèle et série

IPDS

Interface parallèle et Twinax pour connexion
aux systèmes IBM pour imprimer textes, fonds
de page, codes à barres, I/O images et
graphisme (lignes et caractères géants)

IGP

Interface processeur graphique, emulation
Printronix IGP 10/20/40, connexion en parallèle
et série

Autres modes de connexion sur demande

Gestion papier

Types:

formulaires en continu et étiquettes avec bande
carroll

Largeur de papier:

min. 101,6 mm, max. 255 mm (4 à 10")

Hauteur de page:

min. 76,2 mm, max. 838,2 mm (3 à 33");

Grammage papier:

de 55 g/m² à 90 g/m²

Consommables

Cartouche toner:

jusqu'à 16.000 pages à 5% d'encre pour les
formats A4

Tambour photélectr.:

jusqu'à 30.000 pages (format en largeur A4)

Unité de développement:

jusqu'à 100.000 pages (format en largeur A4)

Unité de fixation:

jusqu'à 300.000 pages (format en largeur A4)

Options

Piédestal

Dimensions:

LxHxP : 425 x 700 x 730 mm

Poids:

13 kgs

Alimentation automatique des feuilles:

Dimensions:

LxHxP : 425 x 700 x 730 mm

Poids:

13 kgs

Extensions de mémoire :

8 MB, 16 MB ou 32 MB

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch