

IMPRIMANTE GUICHET MATRICIELLE

FB 244



Photo avec bac d'alimentation A4 automatique

- Tête d'impression 24 aiguilles à impact très puissant
- Alignement automatique des documents pour aider l'utilisateur
- Impression à plat pour les documents individuels
- Panneau de contrôle avec affichage de texte brut
- Impression haute qualité
- Système flexible d'intégration des options

La FB244 offre une facilité d'opération maximum aux utilisateurs et un format compact. Elle dispose d'une grande flexibilité grâce à sa tête d'impression matricielle à 24 aiguilles incorporées, de conception optimisée pour réduire le bruit. Une large gamme d'options de configuration assure à l'imprimante une intégration simple et rapide dans différents secteurs d'application.

Le papier est inséré par l'avant, l'imprimante détecte et aligne le papier, automatiquement. L'imprimante peut également être enrichie d'un bac d'alimentation A4 automatique.

La variété des interfaces assurent une grande facilité d'intégration dans la plupart des systèmes : Série (2 x RS232), Parallèle (Centronics) ou USB (2.0).

La FB244 garantit aussi des dépenses d'exploitation réduites. Le ruban, par exemple, a une durée d'utilisation de 16 millions de caractères, la consommation électrique, quant à elle, est de seulement 6 watts en mode veille.

Le panneau de contrôle de la FB244 peut être utilisée de deux façons différentes : en plus de l'affichage du statut de l'imprimante, les applications utilisent le panneau de contrôle de 2 x 16 caractères pour fournir des informations à l'utilisateur, comme des instructions ou des tâches en cours.

APPLICATIONS

- LTA, CMR, étiquettes
- Bons de livraison, factures
- Formulaires postaux
- Formulaires douaniers
- Billets d'avion etc...

Type d'imprimante

- Imprimante matricielle multifonction 24 aiguilles

Type d'impression

- Ligne, Impression bi-directionnelle

Tête d'impression

- 24 aiguilles
- Arrangement silencieux
- Durée de vie de 500 millions de caractères
- Peut être changée par l'utilisateur

Ruban

- Cartouche ruban de tissu noir
- Durée de vie en DQ: 16 million caractères

Taille des caractères (Horizontal x vertical)

- Letter quality LQ 24 x 36
- Draft quality DQ 24 x 12

Dimensions

Profondeur

- 340mm
- 480mm avec le bac d'alimentation

Largeur

- 380mm

Hauteur

- 170mm
- 265mm avec le bac d'alimentation

Poids

- < 9 kg
- < 16 kg avec le bac d'alimentation

Vitesse d'impression (10 cpi)

- DQ 300 cps
- LQ 100 cps
- OCR A/B 145 cps
- DIN letter en DQ 12 secondes
- DIN letter en LQ 22 secondes

Largeur d'impression

- 10 cpi 90 caractères
- 12 cpi 108 caractères
- 15 cpi 135 caractères

Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Espacement de caractères (dépend des émulations)

- 10, 12, 15, 16.6, 17.1, 20 caractères par pouce

Espacement de ligne

- 6 et 8 lignes par pouce, interchangeable
- Incréments additionnels 1/180 pouces

Polices résidentes

- DQ, LQ (Sans Serif, Roman), OCR A/B
- Code 39, 2/ 5 entrelacé

Particularité des caractères

- Gras, italique, souligné, contour, indice supérieur/inférieur

Jeux de caractères

- IBM PC2 CP437 dans 13 langages
- ISO 8859-2/-5/-7/-8/-9
- Autres disponibles sur CD-ROM (PC et Windows code pages)

Formats de papier

Formulaires simples (mm):

Longueur x largeur

- 70 - 350 70 - 240

Formulaires multiples

- 1+2 copies

Formulaires simples

- 1+4 copies

Fonctions de tests

- Self-test, test printout, hex dump

Passeports

- Pliure verticale et horizontale jusqu'à 1.7 mm (Epaisseur du passeport lorsqu'il est ouvert)

Interfaces

- 2x RS232
- Parallèle Centronics
- USB 2.0

Mémoire Tampon

- 8 KB

Environnement (EN60721)

Emulations

- Epson ESC/P (ND90, HPR 4904/4905), IBM 4722 et ProPrinter XL24 (4009, 9068 sur demande)
- Olivetti PR40/PR50/PR2
- Unisys EFxx

Alimentation

- 110 - 230 volt
- 50 / 60 Hz

Consommation électrique

- En veille 6 watts
- opérationnel 54 watts

Opérationnel (3K3)

- Température: de + 5°C à 40°C
- Humidité: de 5% à 85%

Niveau sonore (EN27779)

- En veille 0 dB (A)
- Opérationnel LQ 55 dB (A) = L

Couleur

- Light Basic / gris ardoise

Alimentation feuille à feuille (Option)

- Alimentation papier 500 feuilles format A4/Lettre US

Options

- Lecteur de bande magnétique, MSR R/W facility for passeport
- lecteur de bande magnétique MICR (CMC7, E13B) sur demande

Agréments standards

- IEC 60950, UL 60950, CSA 60950, EN 60950, EN 55022/B, EN 55024, EN 60721, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, class A, FCC CFR47, part 15, subpart B, BSMI Standard CNS 13438 Class B ICES-003 (CSA 108.8)

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch