

## IMPRIMANTE BUREAUTIQUE MATRICIELLE

### PP 204

- Imprimante à 24 aiguilles  
80 Colonnes
- Design, compacte et moderne
- Performances d'impression jusqu'à 400 cps (10 cpi) ou 319 pages/heure
- Alimentation en continu et en feuille à feuille
- Jusqu'à 5 exemplaires (1+4)
- Positionnement précis de l'impression
- 9 polices à taille variable
- Impression des codes à barres



## Caractéristiques

### Technologie:

Impression matricielle série à aiguilles

### Tête d'impression:

24 aiguilles de 0,2 mm de diamètre  
Durée de vie (par aiguille) 400 millions de frappes

### Modes d'impression:

High Speed Draft (HSD), Draft Quality (DQ), Near Letter Quality (NLQ) et Letter Quality (LQ)

### Largeur d'impression:

80 caractères à 10 cpp

### Ruban couleur:

Cassette de ruban textile, noire, durée de vie jusqu'à 5 millions de caractères

### Dimensions:

415 x 330 x 120 mm (L x P x H)

### Poids:

env. 7,3 kg (16 lb)

### Diagnostic:

Autotest, Hex Dump

### Panneau de commande:

5 poussoirs, 2 modes d'utilisation, 6 DEL, 1 signal sonore

### Tension:

220-240VCA ±10% 50 - 60 Hz

### Puissance absorbée:

En service max. 180 W,

en veille max. 10 W

### Conditions d'ambiance:

En service : + 5 à +38°C 30 à 80% H. rel.

Stockage : -15 à +60°C 10 à 90% H. rel.

### Niveau de bruit:

max. 49 dB(A) selon ISO 7779

### Certifications:

CE, TÜV

## Performances

### Vitesse:

HSD : 400 cps à 10 cpp

DQ : 360 cps à 10 cpp

NLQ : 225 cps à 10 cpp

LQ : 113 cps à 10 cpp

### Débit:

DQ : 319 pages/heure

LQ : 172 pages/heure

### Volume d'impression:

8.000 pages par mois

### MTBF:

20.000 heures à 25% d'utilisation

## Gestion papier

### Alimentation:

**Papier en continu** : tracteur poussant

**Feuille à feuille** : entraînement papier par friction

### Sortie du papier:

1 sortie du papier à l'arrière avec Zero-Tear-Off

### Grammage du papier:

jusqu'à 280 g/m<sup>2</sup>

### Largeur du papier:

**Papier en continu** de 102 à 267 mm,

**Feuille à feuille** de 102 à 267 mm

### Longueur du papier:

**Papier en continu** 102 mm ou plus

**Feuille à feuille** de 76 à 364 mm

### Avance du papier:

5,6 pouces/seconde

### Copies :

1 Original + 4 copies; épaisseur max. 0,35 mm

## Connexions

### Interfaces:

Parallèle Centronics, USB, option série

### Émulations:

Epson ESC/P2

IBM Proprinter XL24 (AGM),

Fujitsu DPL24C PLUS

### Tampon:

jusqu'à 128 Ko

### Polices:

jeu de caractères italique

Graphic character sets 1 et 2

IBM PS/2 character set, code page 437,

850, 852, 855, 860, 863, 865, 866 et DHN

IBM 437 et 851

ISO 8859-1 et ECMA 94

En tout 61 polices de caractères

nationales

### Polices de caractère (toutes émul.):

Code pages 437, 850, 851, 852, 855, 860, 862, 863, 865, 866, ISO 8859-1, ECMA 94, USA, UK, Allemand, Français, Italien, Espagnol, Suédois, Finnois, Norvégien, Danois 1 et 2, Hongrois 1 et 2, Slovène 1 et 2, Mazovia 1 et 2, Polonais 1 et 2, Latin 2 1 et 2, Latin P, PG-DHN, ELOT 927, Lituanien 1 et 2, MIK, Macédonien, PG-MAC, ABY, ABG, DEC GR, GREEK 11, HBR-OLD, HBR-DEC, ISO Turc, ISO Latin, Kamenicky 1 et 2, Turc 1 et 2, ELOT 928, Cyrillique, RUSCII, Latin-9 (Attention : certains sets de caractères nationaux n'acceptent pas toutes les polices résidentes.)

### Polices résidentes:

Letter Quality

- **Polices bitmap**: Courier 10, Pica 10,

Prestige Elite 12, Boldface PS,

Compressed, Draft 12, High-speed draft

12, OCR-B 10, OCR-A 10,

Correspondence 10

- **Polices à taille variable**: Courier

(normal, italique, gras), Nimbus Sans

(normal, italique, gras), Timeless (normal,

italique, gras)

### Attributs des caractères:

gras, ombré, double largeur, double

hauteur, con-densé, surligné, souligné,

barré, aligné et proportionnel. Selon

l'émulation : Italique, Multisize, Outline,

Ombre, Overlay

### Intercaractères:

10, 12, 15, 17.1, 18 et 20

caractères/pouce, proportionnel

### Interligne:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ou 8 lignes/pouce

### Codes à barres:

Code 3 of 9, UPC-A, UPC-A with check

character, Codabar (NW7), EAN13, EAN8,

Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, Interleaved

2 of 5, Code 128

### Grafique:

max. 360 x 360 points/pouce

### Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad  
F-92712 Colombes Cedex  
Tél +33 (0) 1 55669600  
Fax +33 (0) 1 42423451  
info@wenger-france.com  
www.wenger-france.com

### Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270  
D-79539 Lörrach  
Tél +49 7621/4096-0  
Fax +49 7621/44830  
sales@wenger.de  
www.wenger.de

### Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7  
CH-4002 Basel  
Tél +41 61/2069090  
Fax +41 61/2069093  
info@bridgelink.ch  
www.bridgelink.ch