

IMPRIMANTE MOBILE MATRICIELLE

WMP25



Avantages

- **Chargement facile**
- **Multi-exemplaires
1+4 Copies**
- **Faible encombrement**
- **Différents types de police**
- **Interface série, parallèle,
infrarouge ou Bluetooth**
- **Conforme au MIL STD
810 D/514.3**
- **Vitesse d'impression 150
cps (qualité draft).**
- **Capacité mémoire Kb.**
- **L x H x P :
38 x 22,5 x 15 cm**

Le WMP25 est une imprimante matricielle (ou à impact). Elle est spécifiquement conçue pour les applications embarquées. La WMP25 est idéale pour imprimer des formulaires, des factures ou des billets dans un environnement mobile de travail. Capable d'imprimer un original et quatre copies, elle peut être utilisée en listing ou en feuille à feuille.

Conception de véhicule

Le WMP25 est intégrée avec son magasin papier dans un logement en acier plein. L'imprimante a été étudiée pour résister dans des environnements difficiles. Elle est capable de résister aux chocs, aux vibrations et fonctionne sous des températures extrêmes. Elle fonctionne grâce à une alimentation de 12 volts continu (24 volts continu facultatif) et consomme peu d'énergie.

L'imprimante peut être équipée d'une batterie rechargeable avec une unité de recharge interne (en option).

Rentabilité

La WMP25 est insonorisée et facile à utiliser.

Les connecteurs d'alimentation et de communication sont placés sur l'un des côtés.

Le chargement du papier est simple avec son magasin intégré. Le ruban encreur est facile à remplacer.

Bluetooth sans fil ou communication infrarouge

En standard l'imprimante est fournie en interface série. Sur option l'imprimante peut être équipé d'une interface parallèle, Bluetooth sans fil v1.1 (jusqu'à 100 mtrs.) ou infrarouge pour des distances courtes.

Caractéristiques d'impression

Qualité d'impression : Draft, Roman NLQ, Sans Serif

Caractères par la ligne:

pica	80 (10 CPIS)
pica expansé	(5 CPIS)
pica condensé	36 (17 CPI)
pica condensé et expansé	68 (8,5 CPI)
élite	96 (12 CPI)
élite expansé	48 (6 CPI)
élite condensé	160 (20 CPI)
élite condensé et expansé	80 (10 CPI)

Résolution :

Verticale :	216 DPI (8,5 dot/mm)
Horizontale :	240 DPI (9,45 dot/mm)
Dot par la ligne:	1920 maximum
Jeu de caractères :	IBM FULL ASCII 256

Papier

Type :	A4/A5 feuille simple ou continu
Nombre de copies:	4+1 originaux
Épaisseur maximum :	0,25 millimètres
Poids:	55 + 90 gr/m2 45 + 55 gr/m2

Ruban

Type :	Cassette ruban
Couleur :	noire
Température :	5°C + 50°C

Alimentation

Tension :	+10,8 +14.0 VDC
Courant :	En ligne : (sans impression) 160 mA max En attente : 80 mA maximum En impression : 2A de valeur moyenne

Garantie

2 ans

Structure de l'imprimante :

Acier plein (pour la suppression d'EMI)
3 parties faites d'1mm d'acier inoxydable pour la diminution du bruit

Méthode d'impression : impression à aiguilles
(9 aiguilles)

Sens d'impression: impression horizontale et bi-directionnelle avec sélection automatique du chemin papier

Mouvement de papier : avant/arrière

Transport de papier : friction et traction

Vitesse impression: 150 caractères en mode draft

Mode draft : 150 ms/ligne (1/6 "interlignage)

Mode NLQ ou graphic : 200 ms/ligne
(1/16" interlignage)

Durée de vie des consommables:

Tête d'impression : 300 x 106 strokes/needle, égale à 190 000 000 caractères de moyennes (densité moyenne de 14 dots/caractère)

MTBF : 1,2 x 106 lignes:

Ruban : 0,7 x 106 caractères

Environnement

Conditions de fonctionnement : -10°C +50°C

Condition de non fonctionnement : -15°C +70°C

Certifications

EMC certifié
E-mark certifié

Interfaces

Série (DB9) ou Parallèle (DB25)

Option d'interfaces sans fils : Bluetooth ou IrDA

Bluetooth v1.1 puissance de transmission de classe 1

InfraRouge (IrDA) (unité externe)

Accessoires

Câble de communication série RS232

Support véhicule avec bac papier

Cordon d'alimentation allume-cigare 12/24VDC.

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch