

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE MATRICIELLE

PP 405

- Imprimante 24 aiguilles à haute performance.
- Débit d'impression de plus de 500 pages par heure.
- Volume mensuel d'édition de 20.000 pages
- Conception à plat pour un transport papier fiable en ligne droite
- 5 alimentations papier
3 sorties papier
- Gestion papier flexible pour papier continu, feuille à feuille, liasses lourdes, étiquettes et enveloppes
- Connectable à la plus part des systèmes et réseaux locaux
- Impression silencieuse: Niveau sonore 52 dB(A)
- 14 polices de caractères (polices d'affiche inclus)
- 13 codes à barres
- 1 original + 5 copies
- Multiples applications professionnelles dans les environnements d'administration et d'industrie



Caractéristiques

Technologie:

impression matricielle à impact en série

Tête d'impression:

24 aiguilles de 0,25 mm de diamètre, durée de vie: 400 millions de caractères

Mode d'impression:

qualité brouillon (DQ), qualité courrier approché (NLQ), qualité courrier (LQ)

Format d'impression:

136 caractères par ligne à 10 cpp

Ruban encreur:

cartouche ruban de tissu noir, plus de 16 millions de caractères

Dimensions:

LxPxH : 635 x 390 x 273 mm

Poids:

~ 22,7 kg

Diagnostics:

test intégré, hex dump, diagnostic à distance par interface

Panneau de commande:

affichage LCD de 16 chiffres, trilingue (français, anglais, allemand)

Tension:

100 - 120 / 200 - 240 V, 50 - 60 Hz

Alimentation électrc.:

200 W; 40 W en position d'attente

Conditions d'environnement

en service: +10 à +35 °C : 20 à 80% humidité de l'air rel.

stockage: - 40 à +70 °C : 5 à 85% humidité de l'air rel.

Niveau sonore:

< 52 dB(A) selon ISO 7779

Certifications:

VDE/GS, UL, CSA, CE, FCC-B, Energy Star

Performances

Vitesse d'impression:

| (10 cpp) | car./sec. |
|----------|-----------|
| DQ: | 600 cps |
| NLQ: | 300 cps |
| LQ: | 150 cps |

Débit:

| | lettre | feuille à feuille |
|---------------------------|--------------------------------|---|
| (ECMA 132, lettre, 1-pli) | DQ: 507 NLQ: 398 LQ: 251 | 490 pages/heure 386 pages/heure 248 pages/heure |

Volume d'édition:

20.000 pages par mois

MTBF:

10.000 heures à 25% d'exploitation de capacité

Gestion papier

Passage papier:

conception à plat, jusqu'à 5 alimentations papier et 3 sorties papier, sélectionnables par logiciel ou par panneau de commande

Automatic Gap Control (AGC):

ajuste la distance entre la tête d'impression et le papier par analyse automatique de son épaisseur

Copies:

1 original + 5 copies, épaisseur du papier max. 0,5mm

PAPIER CONTINU

Alimentation papier:

tracteur poussant intégré avec position parking

Sortie papier:

vers l'arrière; position découpage

Largeur:

101,6 à 406,4 mm (4 à 16 pouces)

Poids:

60 à 90 g/m², formulaires jusqu'à 350 g/m²

Avance papier:

11 pouces / seconde

Contrôle du chemin papier:

pour un service d'impression sans surveillance

FEUILLE À FEUILLE

Alimentation papier:

alimentation manuelle de devant; cassettes d'alimentation optionnelles

Sortie papier:

sortie vers l'avant pour l'accès direct ou bac de réception supérieure avec une capacité de 360 feuilles (80g/m²)

Largeur:

105 à 305 mm

Poids:

à voir sous options/cassettes

Connexions

MODULES PERSONNALISÉS STANDARD (PM)

Interfaces:

Parallèle Centronics, série RS-232C/V.24 et USB, en mode partagé

Emulations:

IBM Proprinter XL24 (AGM), Epson LQ 2550/1060/ ESC/P2, Philips GP 310/490

Mémoire tampon:

jusqu'à 48 KByte

Jeux de caractères:

ISO-7-bit en 11 versions nationales (ASCII inclus) ; ISO 8859/1 ; IBM Set1/Set2 en 14 versions nationales ; IBM Code Pages 437,850, 860, 863, 865; Epson-Ext. jeux d. car. en 15 versions nationales

Polices résidentes:

DQ: Data, Data Block et Data Large (polices d'affiche) ; NLQ et LQ: Courier, Letter Gothic (Italic), Micro, OCR-A, OCR-B, Orator, Orator-C, Prestige, Roman et Script

Particularités de caractères:

gras, italique, ombragé, contour, (double) souligné, surligné, (double) barré, indice supérieur/inférieur, double à octuple, format Data Large jusqu'à 99 fois en hauteur et largeur

Espacement des caractères:

10, 12, 15, 17, 1, 18 et 20 caractères / pouce, proportionnel

Espacement des lignes:

2, 3, 4, 6, 8, ... 360 lignes / pouce

Codes à barres:

EAN 8, EAN 13, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 93, KIX Code, Code 128 (EAN 128 inclus), Codabar, 2 of 5 industrial, 2 of 5 interleaved, MSI Mod 10/10 et Postnet ; tous en position horizontale et verticale

Graphiques:

uni-/bidirectionnelle (sélectionnable),

Résolution:

max. 360 x 360 points / pouce

Macros:

paramétrage jusqu'à quatre configurations d'imprimante, sélectionnable par panneau de commande ou logiciel

MODULES PERSONNALISÉS EN OPTION

Ethernet:

Ethernet (10BaseT/10BaseTX), Série, USB

IPDS ETHERNET:

IPDS et Ethernet (10BaseT/10BaseTX),

HP :

Parallèle, Série, USB

Ethernet, Série, USB

IGP:

Parallèle avec émulation Printronix IGP 10/20/40

Ethernet (10BaseT/10BaseTX) IGP

Versions d'Europe de l'Est:

Standard, Ethernet, IGP

Options

Cassettes ASF:

jusqu'à trois bacs d'alimentation automatiques en même temps pour feuilles simples; formats de papier: DIN A4 horizontal et vertical, A5, A6, B5, Letter, Legal

Cassette A:

feuilles simples de 70 à 100g/m², formulaires jusqu'à 260g/m²; capacité: 180 feuilles à 80g/m²

Cassette B:

papier de 100 à 150 g/m², formulaires jusqu'à 300 g/m²; enveloppes de 70 à 90g/m²; capacité: 40 enveloppes à 70g/m²

Alimentation manuelle rallongée:

facilite l'alimentation manuelle de feuilles simples

Option couleur:

pièce supplémentaire posée sur la tête d'impression pour impression couleur

Ruban à 4 couleurs:

cyan, magenta, jaune, noir; max. 7 couleurs mélangées

Piédestal:

accès frontal à l'alimentation et la sortie pour papier continu; dimensions: 450 x 660 x 840 mm (LxPxH) poids: environ 16 kg

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch