

IMPRIMANTE BADGE

P110i



Caractéristiques :

- Vitesse d'impression : 30 sec/carte
- Chargeur 100 cartes
- Écran LCD 16 caractères
- Communication USB
- Chargeur de carte individuelle
- CardSense™ (en option)
- Encodeur magnétique trois voies (en option)

La P110i, l'imprimante couleurs recto la plus économique de Zebra

La Zebra® P110i est une imprimante de cartes fiable, compacte et conviviale qui offre d'excellentes performances à un prix des plus attrayants.

Avantages de la Zebra P110i

Polyvalence : Impression en couleurs ou en mode monochrome. Vous pouvez opter pour une alimentation de plusieurs cartes à la fois ou pour le système d'alimentation monocarte CardSense. Sa conception compacte et mince permet d'installer la P110i où bon vous semble.

Convivialité : La conception intuitive réduit les coûts de formation. Des points bleus indiquent les fonctionnalités utilisables par l'opérateur. Le capot transparent d'entrée des cartes permet de surveiller le niveau de la réserve de cartes. La tête d'impression se remplace sans outil.

Technologie novatrice : La P110i emploie des plastiques extrêmement résistants et un système électronique de pointe qui permettent de réduire sa taille et son poids tout en offrant des performances exceptionnelles. La cartouche de ruban Load-N-Go™ facile à remplacer, avec nettoyeur de carte intégré, possède une fonction de configuration automatique et un indicateur d'avertissement si le ruban est presque épuisé.

La Zebra P110i. Une petite imprimante qui fait grande impression.

La P110i est un appareil polyvalent et économique qui convient pour une large gamme d'applications :

- » Cartes d'identification et cartes d'accès des employés
- » Cartes d'identification pour étudiants et facultaires
- » Cartes de membres
- » Cartes de fidélité et cartes cadeaux personnalisées

Caractéristiques générales

- Chargeur de cartes intégré
- Cartouche de ruban à poser Load-N-Go™
- Écran LCD 16 caractères
- Pilotes Microsoft® Windows® pour 2000 et XP
- Deux ans de garantie sur l'imprimante
- Deux ans de garantie (usage illimité) sur la tête d'impression

Impression

- Impression par sublimation de couleurs ou transfert thermique monochrome
- 30 secondes par carte couleur simple côté (YMCKO)
- Résolution d'impression 11,8 points/mm (300 dpi)

Codes à barres

- Code 39, Code 128 B et C avec et sans chiffre de contrôle
- Entrelacé 2 de 5 et 2 de 5
- UPC-A, EAN 8 et EAN 13
- Code à barres PDF-417 2-D et autres symbologies possibles avec des pilotes Windows

Caractéristiques des cartes

- Types : PVC, PVC composite, support adhésif
- Largeur/longueur des cartes : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Piste magnétique ISO 7811
- Carte à puces ISO 7816-2
- Epaisseur : 0,76 mm
- Capacité de chargement : 100 cartes (0,76 mm)
- Capacité d'éjection : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication

- USB 1.1 (câble inclus)

Caractéristiques du ruban

Cartouche Load-N-Go avec nettoyeur de carte intégré
Technologie d'information sur les rubans i Series
YMCKO : 200 cartes/cartouche
Monochrome : 1000 cartes/cartouche en noir, bleu ou blanc

Dimensions

Largeur : 201 mm
Profondeur : 328 mm
Hauteur : 216 mm
Poids : 4,3 kg

Caractéristiques électriques

110–240 volts C.A., 50 à 60 Hz (commutation automatique)
Mémoire d'images standard de 16 Mo
Certification : FCC Class B, CE, UL et CUL

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C
Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation
Température de stockage : -5 °C à 70 °C
Humidité de stockage : 20 à 70 % sans condensation
Ventilation : air libre

Options

Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm uniquement),
HiCo/LoCo trois voies
Chargeur de carte individuelle CardSense™
Kit de nettoyage (quatre cartes de nettoyage de moteur d'impression et quatre cartes de nettoyage de chargeur d'alimentation)

Accessoires authentiques

Le choix de vos accessoires d'imprimante de carte est primordial. C'est le principal facteur qui peut affecter la fiabilité et la cohérence de vos impressions. Les accessoires authentiques respectent des normes de qualité rigoureuses et sont testés pour garantir des performances optimales à vos imprimantes de carte.



Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch