

IMPRIMANTE BADGE

P120i



Caractéristiques :

- Vitesse d'impression couleur recto seul : 30 sec/carte
- Vitesse d'impression couleur recto-verso : 35 sec/carte
- Chargeur 100 cartes
- Écran LCD 16 caractères
- Communication USB
- Chargeur de carte individuelle
- CardSense™ (en option)
- Encodeur magnétique trois voies (en option)

Technologie avancée pour simplicité et économie

Pour produire des cartes en plastique esthétiques et durables pour l'identification du personnel, le contrôle d'accès ou la promotion d'avantages, l'imprimante P120i est le point de départ idéal. Cette imprimante compacte polyvalente produira économiquement vos cartes en couleurs ou monochrome. De plus, la P120i utilise une conception et une électronique avancées pour produire une impression recto verso à un prix plus que jamais abordable. Désormais, vous pouvez dire adieu aux motifs de cartes encombrés ! Grâce à l'impression recto verso de la P120i, vous pouvez maximiser l'utilisation de l'espace sur vos cartes à un prix abordable.

Avantages de la P120i

La simplicité d'emploi et les performances fiables permettent aux entreprises d'économiser temps et argent :

Fiable : Fabriquée par le leader mondial des imprimantes de cartes, la P120i est conçue de manière à offrir des performances sur lesquelles vous pouvez compter.

Polyvalente : Compacte et légère, pour un emploi partout où vous le voulez ; impression recto ou recto verso, en couleurs ou en mode monochrome ; chargeur de cartes automatique ou chargeur carte à carte CardSense ; fonction (en option) de codage de bande magnétique.

Facile d'emploi : Cartouche à ruban Load-N-Go™ avec nettoyage intégré des cartes ; système i Series™ de détection automatique du ruban et de configuration de l'imprimante ; affichage des messages sur un écran LCD rétroéclairé ; capot d'entrée des cartes transparent ; remplacement de la tête d'impression sans outils.

Economique : Sa conception moderne, ses matériaux de haute technologie et de nouveaux systèmes électroniques font de la P120i l'imprimante de cartes recto verso la plus abordable du marché.

Utilisez l'imprimante de cartes P120i pour :

Cartes d'identification d'employé et de contrôle d'accès aux bâtiments
Cartes d'identification des étudiants et cartes d'université
Cartes de membres
Cartes de fidélité et cartes cadeaux personnalisées

Caractéristiques générales

- Chargeur et retourneur de cartes intégré
- Cartouche de ruban à poser Load-N-Go™
- Écran LCD 16 caractères
- Pilotes Microsoft® Windows® pour 2000 et XP
- Deux ans de garantie sur l'imprimante
- Deux ans de garantie (usage illimité) sur la tête d'impression

Impression

- Impression par sublimation de couleurs ou transfert thermique monochrome
- 30 secondes par carte couleur simple côté (YMCKO)
- 35 secondes par carte couleur recto verso (YMCKOK)
- Résolution d'impression 11,8 points/mm (300 dpi)

Codes à barres

- Code 39, Code 128 B et C avec et sans chiffre de contrôle
- Entrelacé 2 de 5 et 2 de 5
- UPC-A, EAN 8 et EAN 13
- Code à barres PDF-417 2-D et autres symbologies possibles avec des pilotes Windows

Caractéristiques des cartes

- Types : PVC, PVC composite, support adhésif
- Largeur/longueur des cartes : ISO CR-80-ISO 7810, 54 mm x 86 mm
- Piste magnétique ISO 7811
- Carte à puces ISO 7816-2
- Epaisseur : 0,76 mm
- Capacité de chargement : 100 cartes (0,76 mm)
- Capacité d'éjection : 45 cartes (0,76 mm)

Interface de communication

- USB 1.1 (câble inclus)

Caractéristiques du ruban

Cartouche Load-N-Go avec nettoyeur de carte intégré
Technologie d'information sur les rubans i Series
YMCKO : 200 cartes/cartouche
YMCKOK : 165 cartes/cartouche
Monochrome : 1000 cartes/cartouche en noir, bleu ou blanc

Dimensions

Largeur : 201 mm
Profondeur : 328 mm
Hauteur : 216 mm
Poids : 4,3 kg

Caractéristiques électriques

110–240 volts C.A., 50 à 60 Hz (commutation automatique)
Mémoire d'images standard de 16 Mo
Certification : FCC Class B, CE, UL et CUL

Conditions d'utilisation

Température de fonctionnement : 15 °C à 30 °C
Humidité de fonctionnement : 20 à 65 % sans condensation
Température de stockage : -5 °C à 70 °C
Humidité de stockage : 20 à 70 % sans condensation
Ventilation : air libre

Options

Encodeur magnétique (cartes 0,76 mm uniquement),
HiCo/LoCo trois voies
Chargeur de carte individuelle CardSense™
Kit de nettoyage (quatre cartes de nettoyage de moteur d'impression et quatre cartes de nettoyage de chargeur d'alimentation)

Accessoires authentiques

Le choix de vos accessoires d'imprimante de carte est primordial. C'est le principal facteur qui peut affecter la fiabilité et la cohérence de vos impressions. Les accessoires authentiques respectent des normes de qualité rigoureuses et sont testés pour garantir des performances optimales à vos imprimantes de carte.

Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch