

IMPRIMANTE BADGE

Pebble⁴



Caractéristiques techniques:

- Vitesse d'impression : 24 secondes/carte
- Badges employés, cartes étudiants, cartes de fidélité
- Résolution de 300 dpi
- Impression de carte couleur ou monochrome
- Interfaces USB ou Ethernet (en option)
- Chargeur d'une capacité de 50 ou 100 cartes
- Options d'encodage magnétique, cartes à puce avec ou sans contact

Pebble⁴ imprime en quelques secondes des badges de très haute définition. Elle intègre les technologies d'encodage les plus récentes : piste magnétique ISO ou JIS2, carte à puce avec ou sans contact (RFID). Ces options d'encodage sont combinables entre elles pour la personnalisation de cartes multi-technologies en un seul passage.

En complément du chargeur de 100 cartes, **Pebble⁴** peut se transformer en imprimante de guichet grâce à l'option chargeur carte à carte. **Pebble⁴** est disponible avec 3 couleurs d'habillages translucides interchangeables : Rouge Feu, Vert Jungle ou Bleu Océan, et s'adapte ainsi à tout type d'environnement. Parce que la fiabilité de ses produits n'est plus à prouver, la gamme d'imprimantes **Pebble⁴** est **garantie 3 ans**.

Caractéristiques générales

Module d'impression couleur
 Tête d'impression 300 dpi (11,8 points/mm)
 Connexion USB
 Connexion Ethernet TCP/IP en option
 16MB de RAM
 Chargeur de 100 cartes amovible (0,76mm – 30 mil)
 Réceptacle de 50 cartes (0,76mm – 30 mil)
 Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
 Couleurs imprimantes : Bleu Océan, Rouge Feu ou Vert Jungle

Modes d'impression

Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
 Système avancé de gestion des couleurs pour des photographies de très haute qualité
 Impression bord à bord
 Economiseur de ruban intégré pour l'impression monochrome

Performance

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression
 Couleur (YMCKO) : 150 cartes/heure
 Monochrome : jusqu'à 1000 cartes/heure

Plates-formes supportées

Windows XP, 2003 et Vista, 32 & 64 bits
 Mac OS X, v10.2, 10.3 et 10.4
 Linux

Dimensions de l'imprimante

Hauteur : 192 mm (7.55")
 Longueur : 396 mm (15.59")
 Largeur : 235 mm (9.25")

Poids de l'imprimante

5,9 Kg (13 Lbs)

Connexions

USB (câble fourni)
 Ethernet TCP/IP (en option)

Alimentation

Module d'alimentation : 110-230 V AC, 1,8 A, 60-50 Hz
 Imprimante : 24 V DC, 3 A

Environnement

Température min/max de fonctionnement : 15°/30° C (59°/86° F)
 Humidité : 20% à 65% sans condensation
 Température min/max de stockage : -5°/+70° C (23°/158° F)
 Humidité de stockage : de 20% à 70% sans condensation
 Ventilation en fonctionnement : air libre

Options

Options d'encodage (combinables entre elles) :
 · Encodeur piste magnétique ISO 7811 HiCo/LoCo ou JIS2
 · Station de contact puce - ISO 7816-2
 · Station de contact puce et encodeur cartes à puce - PC/SC, EMV 2000-1
 · Encodeur cartes sans contact - ISO 14443A, B, ISO 15693, Mifare, DesFire, HID iCLASS
 · Autres encodeurs spécifiques sur demande
 Chargeur supplémentaire 100 cartes : Bleu Océan, Rouge Feu et Vert Jungle
 Chargeur de cartes manuel : Bleu Océan, Rouge Feu et Vert Jungle
 Valise de transport
 Kits de nettoyage

Logiciel fourni

eMedia Card Designer pour la conception et l'édition de badges
 Compatible avec Windows XP, 2003 et Vista
 Connexion aux bases de données Microsoft Excel

Types de rubans

Ruban monochrome noir 2 panneaux KO – 500 cartes
 Ruban couleur 5 panneaux YCKMO – 200 cartes
 Ruban couleur ½ panneaux YCKMO – 400 cartes
 Rubans monochromes – jusqu'à 1000 cartes (noir, rouge, vert, bleu, blanc, or et argent)
 Rubans spéciaux :
 Vernis hologramme – 350 cartes
 Encre grattable – jusqu'à 1000 cartes

Types de carte

Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux

Format des cartes

ISO CR-80 - ISO 7810 (53,98 mm x 85,60 mm - 3.375" x 2.125")
 ISO CR-79 (52,10 mm x 83,90 mm - 3.303" x 2.051") en option

Epaisseur des cartes

De 0,25 mm (10 mil) à 1 mm (40 mil)

Capacité chargeur

100 cartes (0,76 mm - 30 mil), 300 cartes (0,25 mm - 10 mil)

Capacité réceptacle

50 cartes (0,76 mm - 30 mil), 150 cartes (0,25 mm - 10 mil)

Garantie

Imprimante et tête d'impression : garantie de 3 ans, nombre d'impressions illimité




Couleurs disponibles

Wenger France Sarl
 142/176 Av. de Stalingrad
 F-92712 Colombes Cedex
 Tél +33 (0) 1 55669600
 Fax +33 (0) 1 42423451
 info@wenger-france.com
 www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
 Tumringer Straße 270
 D-79539 Lörrach
 Tél +49 7621/4096-0
 Fax +49 7621/44830
 sales@wenger.de
 www.wenger.de

Wenger Holding AG
 Centralbahnstrasse 7
 CH-4002 Basel
 Tél +41 61/2069090
 Fax +41 61/2069093
 info@bridgelink.ch
 www.bridgelink.ch