

IMPRIMANTE BADGE

Tattoo²

Caractéristiques techniques:

- Vitesse d'impression : 40 secondes/carte
- Badges employés, cartes étudiants, cartes de fidélité
- Résolution de 300 dpi
- Impression de carte couleur ou monochrome
- Interface USB
- Chargeur d'une capacité de 100 à 300 cartes



Compacité, simplicité d'utilisation, fonctionnalités adaptées et coût maîtrisé : Tattoo² est la solution idéale tant pour l'impression de badges en petites quantités que pour les applications nomades.

En quelques secondes, **Tattoo²** personnalise en couleur ou monochrome vos badges vierges ou pré-imprimés.

Tattoo² permet une impression de qualité grâce à une résolution de 300 dpi et une impression "near-to-edge"*. Elle imprime textes, logos, codes barres et photos selon vos besoins.

Tattoo² est une solution flexible qui offre un double mode de chargement des cartes, via le chargeur automatique 100 cartes, ou manuellement pour l'édition de cartes à l'unité. L'imprimante dispose également d'un réceptacle amovible pour recueillir et stocker les cartes imprimées.

Tattoo² est l'imprimante la plus compacte de sa catégorie. Elle trouve ainsi sa place dans tous types d'espaces : bureaux, accueils, agences et même guichets.

Tattoo² répond parfaitement aux besoins et aux attentes des petites structures qui recherchent des cartes et badges en petites séries ou de manière occasionnelle : clubs de sports, PME, magasins, écoles, bibliothèques et collectivités territoriales.

Tattoo² est idéale pour réaliser les cartes d'adhérents, les badges pour visiteurs et employés, les cartes de fidélité, et bien plus encore.

Avec **Tattoo²**, imprimez vos propres badges en toute liberté !

Caractéristiques générales

- Module d'impression couleur
- Tête d'impression 300 dpi (11.8 points/mm)
- Connexion USB
- 16 MB RAM
- Chargeur amovible 100 cartes (0,76 mm)
- Réceptacle amovible 15 cartes (0,76 mm)
- Panneau de contrôle 1 bouton et 4 LED
- Couleur imprimante : Rouge Flamme
- Réglage automatique de l'épaisseur des cartes

Modes d'impression

- Sublimation couleur et transfert thermique monochrome
- Economiseur de ruban intégré pour l'impression en monochrome

Performance

La performance dépend essentiellement du modèle de carte et des paramètres d'impression

- Couleur (YMCKO) : 40 sec/carte,
- Monochrome : 7 sec/carte.

Plates-formes supportées

- Windows™ XP, Server 2003 et Vista 32 & 64 bits

Dimensions de l'imprimante

- Hauteur : 166 mm - Longueur : 290 mm / 368 mm avec le réceptacle - Largeur : 187 mm

Poids de l'imprimante

- 2,4 Kg

Connexions

- Port USB (câble fourni)

Alimentation

- Module d'alimentation : 110-230 Volts AC, 1,8 A, 60-50 Hertz
Imprimante : 24 Volts DC, 3 A

Environnement

- Température min/max de fonctionnement : 15° / 30°C
- Humidité : 20% à 65% sans condensation
- Température min/max de stockage : -5° / +70°C
- Humidité de stockage : 20% à 70% sans condensation
- Ventilation de fonctionnement : air libre

Options

- Chargeur supplémentaire 100 cartes
- Kits de nettoyage

Logiciel fourni

- eMedia Card Designer - Version d'essai 30 jours

Types de rubans

- Ruban couleur 5 panneaux YMCKO - jusqu'à 100 cartes/rouleau
- Rubans monochromes - Jusqu'à 600 cartes/rouleau : disponibles en noir, rouge, vert et bleu - Jusqu'à 500 cartes/rouleau : disponibles en blanc, or et argent
- Ruban monochrome BlackWAX (pour cartes ABS & vernis spéciaux) - Jusqu'à 600 cartes/rouleau

Types de carte

- Cartes PVC, Composite PVC, PET, ABS et vernis spéciaux

Format des cartes

- ISO CR-80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm)

Epaisseur des cartes

- De 0,25 mm à 0,76 mm

Capacité chargeur

- 100 cartes (0,76 mm), 300 cartes (0,25 mm)

Capacité réceptacle

- 15 cartes (0,76 mm), 45 cartes (0,25 mm)

Garantie

Pour obtenir les meilleures performances et augmenter la durée de vie de votre imprimante, utilisez les consommables d'origine "Evolis Genuine Product"

- Imprimante et tête d'impression : garantie de 1 an, nombre d'impressions illimité

Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch

evolis