

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE ETIQUETTES ET CODE A BARRE

B-SX4 – BSX5



Ces imprimantes industrielles constituent le choix idéal par leur grande facilité d'utilisation et leur coût d'utilisation réduit.

Rapides

Les temps de traitement sont améliorés par l'utilisation d'un processeur RISC 32 bits (SH-3 88 MHz), 8/16 Mo de mémoire tampon DRAM et 4 Mo de mémoire flash pour les programmes et le stockage de données.

Faciles d'utilisation

L'accès à la tête et au rouleau d'impression, aux cellules et au chemin papier est amélioré grâce à un nouveau mécanisme permettant une large ouverture. Pour faciliter le démarrage, un CD Rom est fourni avec l'imprimante, contenant le manuel de l'utilisateur multilingue, de la documentation technique (programmation, fournitures etc...), le logiciel d'étiquetage BarTender UltraLite et les pilotes Windows.

Impression de haute qualité

Les têtes d'impression TOSHIBA – 203 dpi sur la B-SX4 et 306 dpi sur la B-SX5 – sont sans égales sur le marché.

Les innovations apportées par ces nouvelles têtes incluent un contrôle de l'historique de la chauffe à 7 niveaux, un système innovant "hyperheater" et un film de protection alpha. Une nouvelle gestion linéaire du couple des deux moteurs films assure une impression encore meilleure. L'économiseur de film à la volée permet d'économiser le consommable sans retentissement sur le débit d'impression (en option sur la B-SX4).

Fiable

Un capot acier qui a déjà fait ses preuves et un mécanisme interne robuste concourent à garantir la fiabilité exceptionnelle des B-SX4 et B-SX5. Les avancées technologiques garantissent davantage de performances et de fonctionnalités pour un prix compétitif. Enfin, les nouvelles têtes ont une durée de vie deux fois plus élevée (100 Km).

Facile à connecter

Les B-SX4/SX5 proposent un large choix d'interfaces.

Entièrement compatibles

Les codes de contrôle et les consommables sont compatibles avec les gammes B-X72 & B-X82.

Caractéristiques avancées :

Internet, E-Mail, FTP, XML, BCI

Ces fonctionnalités apportent de nombreux avantages, dont :

- Télé impression
- Coûts d'intégration logicielle réduits grâce au protocole standardisé XML
- Télé gestion des formats d'impression via le web (gestionnaire d'impression web)
- Signalisation efficace des erreurs et événements
- Support technique à distance
- Traitement des données avec le BCI

FTP

Le serveur FTP permet de transférer des fichiers sur votre imprimante via Internet en utilisant le protocole FTP (File Transfer Protocol)

Internet

Les imprimantes B-SX intègrent un serveur Internet permettant de mettre à jour le firmware à distance, de visualiser l'état de l'imprimante et les compteurs de maintenance, d'éditer les paramètres et bien sûr d'imprimer des fichiers ou des formulaires HTML.

XML

Les documents XML reçus sont automatiquement chaînés et imprimés sur le bon format d'étiquette.

Support des E-mails

L'imprimante sait imprimer des données contenues dans des E-mails reçus, et répondre à la fin de l'impression, et enverra le cas échéant un E-mail d'alerte à une adresse prédéfinie.

Interpréteur de commandes Basic (BCI)

Grâce à son langage basic intégré, le BCI retravaille les données pour les intégrer dans vos étiquettes. Cela permet de connecter l'imprimante sur des systèmes existants ou peu ouverts.

- Rapides
- Faciles d'utilisation
- Impression de haute qualité
- Fiable
- Facile à connecter
- Entièrement compatibles
- Caractéristiques avancées :
 - Internet, E-Mail, FTP, XML, BCI
 - FTP
 - Internet
 - XML
 - Support des E-mails
 - Interpréteur de commandes Basic (BCI)

Applications

Impression thermique direct et thermique direct/transfert thermique d'étiquettes

Caractéristiques physiques

L x H x P : 29,1 x 30,8 x 46 cm

Poids : B-SX4 : 18 kg
B-SX5 : 19 kg

Caractéristiques d'impression

Largeur maximale : B-SX4 : 104 mm
B-SX5 : 127,5 mm

Longueur : 1498 mm maxi

Vitesse d'impression

B-SX4 : Jusqu'à 254 mm/sec (10 pouces/sec)
B-SX5 : Jusqu'à 203,2 mm/sec (8 pouces/sec)

Tête d'impression

Impression type EDGE

Résolution d'impression

B-SX4 : 8 points/mm (203 dpi)
B-SX5 : 12,05 points/mm (306 dpi) ;

Interface

Standard :

2 ports série, port parallèle bi-directionnel, port I/O*, interface PCMCIA**, Carte intégrée LAN Base 10/100*, port USB**

Symbologies de codes à barres

Codes 1D : UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 Industriel, ITF, Postnet, RM4scc, KIX-Code, RSS14

Codes 2D : Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417

Jeux de caractères

21 Polices Bitmap, 7 Polices Vectorielles, 132 Polices téléchargeables, 20 Polices TrueType optionnelles

Options

Massicot à Baïonnette

Massicot rotatif

Module de pré-décollage et ré-enrouleur***

Économiseur de films*

Interface USB

Carte LAN intégrée

Port I/O***

Carte interface PCMCIA 2 emplacements

Kit RFID

Avantages pour l'utilisateur

Les B-SX4/SX5 rassemblent un ensemble de caractéristiques avantageuses pour l'utilisateur, dont:

- Vitesse d'impression élevée augmentant l'efficacité et la productivité.
- Gain de temps et apprentissage minimum en raison d'une manipulation très simple.
- Fiabilité élevée, pour des temps d'indisponibilité réduits.
- Coûts de maintenance minimums, et retour sur investissement optimum.
- Lisibilité parfaite des étiquettes et des codes à barres grâce à l'exceptionnelle qualité de la technologie mise en œuvre.
- Fournies avec le logiciel d'étiquetage Bartender UltraLite.



Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch