

IMPRIMANTE HAUTE PERFORMANCE DIRECT ET TRANSFERT THERMIQUE

B-SX6



- Rapides
- Faciles d'utilisation
- Impression de haute qualité
- Fiable
- Facile à connecter
- Entièrement compatibles
- Caractéristiques avancées :
 - Internet, E-Mail, FTP, XML, BCI
 - FTP
 - Internet
 - XML
 - Support des E-mails
 - Interpréteur de commandes Basic (BCI)

Vitesse et performance

La norme est maintenant à l'impression haute vitesse. Le débit global est amélioré par un processeur RISC 32 bits rapide (SH-3 88 MHz), 16 Mo de mémoire Flash pour les programmes et le stockage des données. La B-SX6 possède un vaste choix d'interfaces de communication : en standard le parallèle, l'USB 2.0 et le réseau LAN intégré, et en option les interfaces série, réseau sans fil (wireless LAN) et le module RFID (HF et UHF).

Pour une installation sans soucis, un CD-ROM est fourni avec l'imprimante contenant le manuel de l'utilisateur multilingue, de la documentation technique (programmation, fournitures, etc.), le logiciel d'étiquetage BarTender UltraLite et les pilotes Windows

Impressions de haute qualité

Les têtes d'impression 306 dpi sont sans égales sur le marché. Les innovations apportées par ces nouvelles têtes incluent un contrôle de l'historique de la chauffe à 7 niveaux, un système innovant « hyperheater » et un film de protection alpha amélioré. Une nouvelle gestion linéaire du couple des deux moteurs films assure une impression encore mieux définie. L'économiseur de films à la volée permet d'économiser le consommable sans influencer sur le débit d'impression (en option).

Fiables

Un capot en acier et un mécanisme interne robuste concourent à garantir la fiabilité exceptionnelle de la B-SX6. Les avancées technologiques garantissent d'avantage de performances et de fonctionnalités pour un prix compétitif.

Entièrement compatibles

Le logiciel et les consommables sont compatibles avec les précédents modèles.

Caractéristiques avancées

Internet, E-mail, FTP, XML, RFID et BCI. Ces fonctionnalités apportent de nombreux avantages, dont :

- impression décentralisée
- coût d'intégration logiciels réduit grâce au protocole d'échange de données standardisé XML
- télé gestion des formats d'impression via le web
- remontée efficace des erreurs et des événements
- support technique à distance
- manipulation et traitement des données avec le BCI.

Interpréteur de commandes Basic (BCI)

Grâce à son langage Basic intégré, le BCI traite les données pour les intégrer dans vos formats d'impression. Cela permet de connecter l'imprimante sur des systèmes existants sans avoir besoin de refaire de développements onéreux. De même, le BCI peut communiquer avec des dispositifs externes pour une intégration aisée des systèmes de technologies différentes.

Applications

Impression thermique direct et thermique direct/transfert thermique d'étiquettes

Caractéristiques physiques

L x H x P : 41,7 x 28,2 x 39,5 cm

Poids : 25 kg

Caractéristiques d'impression

Largeur maximale : 170 mm

Longueur : 1705 mm maxi

Vitesse d'impression

Jusqu'à 203,2 mm/sec (8 pouces/sec)

Tête d'impression

Impression type inclinée

Résolution d'impression

12 points/mm (305 dpi)

Interface

Standard :

parallèle, USB 2.0, réseau LAN

en option :

série, réseau sans fil (wireless LAN), module RFID (HF et UHF).

Symbologies de codes à barres

Codes 1D : UPC/EAN/JAN, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 128, NW7, MSI, 2 parmi 5 Industriel, ITF, Postnet, RM4scc, KIX-Code, RSS14

Codes 2D : Data Matrix, PDF 417, Maxicode, QR code, Micro PDF 417

Jeux de caractères

21 Polices Bitmap, 7 Polices Vectorielles, 132 Polices téléchargeables, 20 Polices TrueType optionnelles

Options

Massicot à Baïonnette

Module de pré-décollage

Carte LAN intégrée

Carte interface série

Kit RFID

Avantages pour l'utilisateur

Les B-SX6 rassemblent un ensemble de caractéristiques avantageuses pour l'utilisateur, dont:

- Vitesse d'impression élevée augmentant l'efficacité et la productivité.
- Gain de temps et apprentissage minimum en raison d'une manipulation très simple.
- Fiabilité élevée, pour des temps d'indisponibilité réduits.
- Coûts de maintenance minimums, et retour sur investissement optimum.
- Lisibilité parfaite des étiquettes et des codes à barres grâce à l'exceptionnelle qualité de la technologie mise en œuvre.
- Fournies avec le logiciel d'étiquetage Bartender UltraLite.

Wenger France Sarl

142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH

Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG

Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch