

## IMPRIMANTE INDUSTRIELLE DIRECT ET TRANSFERT THERMIQUE

### CL-S700 Performante Compacte Robuste



- **« ARCP »**  
Technologie étendue  
de gestion de ruban  
« Active Ribbon  
Control & Positioning »  
Pas de froissement du  
rouleau encrur,  
Pas de décalage du  
support et  
positionnement exact
- **Interfaces parallèle,  
série et USB en standard**  
Interfaces réseau et  
Wi-Fi en option
- **Le traitement accéléré  
produit des  
performances 5 fois  
plus rapides**

### La nouvelle gamme d'imprimantes de codes barres imprime jusqu'à 10 pouces/s

Toutes les imprimantes d'étiquettes et de codes barres de Citizen sont conçues pour leur facilité d'utilisation et le nouveau modèle CL-S700 établit une toute nouvelle norme dans l'industrie.

Le boîtier Hi-Open™ se soulève verticalement pour ne pas demander plus de place à l'ouverture du capot de l'imprimante. Il reste ainsi facile à ouvrir pour charger du papier lorsque l'imprimante est située entre l'ordinateur et le mur par exemple.

Le chargement du ruban se fait tout aussi rapidement et sans difficulté grâce au mécanisme métallique Hi-Lift™ qui s'ouvre à un angle de 90° pour faciliter l'accès au ruban. Il simplifie également le chargement du papier en donnant librement accès au circuit papier.

Une imprimante de classe industrielle doit naturellement être protégée par un boîtier métallique résistant pour garantir un fonctionnement continu et fiable.

L'imprimante peut être équipée d'un rouleau de papier de taille normale sur bobine compacte pour optimiser son autonomie de fonctionnement et utiliser des rubans d'une capacité de 450 mètres à enroulement interne ou externe.

Notre système de ruban ARCP™ élimine totalement le froissement du ruban et empêche les supports de petit format ou spécialisés de dévier.

Le bouton marche-arrêt pratique situé à l'avant de l'imprimante contribue lui aussi à simplifier et faciliter l'accès. L'imprimante est surmontée d'un grand écran LCD graphique pour indiquer clairement son état et faciliter sa configuration.

Une fois que vous avez changé le papier, le capot se referme doucement par souci de courtoisie et de sécurité pour l'utilisateur.

La connectivité standard est assurée par interfaces parallèle, série et USB. Des cartes LAN Ethernet et sans fil disponibles en option peuvent être installées rapidement.

L'imprimante est également dotée de 1 Mo de mémoire Flash pour le stockage des logos et polices.

### Caractéristiques physiques

**L x H x P** : 255 x 480 x 253 mm

**Poids** : 13,5 kg

### Caractéristiques d'impression

Largeur minimale étiquette: 25,4 mm

Largeur maximale étiquette : 118,1 mm

Impression max : 104,1 mm

Taille max. du rouleau : 200 mm (interne)

### Support

Épaisseur du support minimale : 0,254 mm

Épaisseur du support maximale : 0,635 mm

Longueur minimale d'étiquette : 12,7 mm

### Types de support

Rouleaux ou étiquettes (en continu avec découpe à l'emporte-pièce, pliage accordéon ou tickets)

### Détection du support

Marge d'étiquette, encochée ou réfléchissant

### Vitesse d'impression

Jusqu'à 254 mm/sec. (10ips)

### Résolution d'impression

8 points/mm (203 dpi) ;

### Type de ruban

Cire, cire-résine ou résine

Encre interne ou externe

### Longueur du ruban

450m

### Interface

#### Standard :

- RS-232 jusqu'à 115,2 kbit/s
- USB 1.1
- Parallèle IEEE 284

#### En option:

- Ethernet
- Wi-Fi

### Jeux de caractères

1 vectorielle, 8 bitmaps.

TrueType : Pris en charge en standard

### Type de boîtier

Métallique robuste

### Interface utilisateur

Affichage par LCD, 4 boutons

### Mémoire

RAM interne : 16 Mb

Flash interne : 4 Mb

### Options et accessoires

Des modèles alternatifs verront le jour courant 2007 et 2008 avec d'autres résolutions, un réenrouleur interne, des émulations additionnelles.

*Imprimante fabriquée par CITIZEN*



**Wenger France Sarl**  
142/176 Av. de Stalingrad  
F-92712 Colombes Cedex  
Tél +33 (0) 1 55669600  
Fax +33 (0) 1 42423451  
info@wenger-france.com  
www.wenger-france.com

**Wenger Deutschland GmbH**  
Tumringer Straße 270  
D-79539 Lörrach  
Tél +49 7621/4096-0  
Fax +49 7621/44830  
sales@wenger.de  
www.wenger.de

**Wenger Holding AG**  
Centralbahnstrasse 7  
CH-4002 Basel  
Tél +41 61/2069090  
Fax +41 61/2069093  
info@bridgeline.ch  
www.bridgeline.ch