

IMPRIMANTE INDUSTRIELLE DIRECT ET TRANSFERT THERMIQUE

M-CLASS



- **Vitesse d'impression de 6 à 10 ips**
- **Interfaces Série, Parallèle, USB, Ethernet, Wi-Fi**
- **Rembobineur interne**
- **Conception en métal pour environnements exigeants**
- **Panneau de contrôle LCD pour guider l'utilisateur**

La nouvelle imprimante industrielle M-Class est une imprimante robuste et polyvalente qui offre une précision d'impression optimale et des normes flexibles adaptées aux exigences actuelles des entreprises. Le faible encombrement de la M-Class est idéal pour les utilisateurs nécessitant la puissance d'une imprimante industrielle mais qui possèdent un espace limité.

Sa conception modulaire facilite la maintenance et le remplacement des pièces et sa flexibilité permet la mise à niveau de diverses options sur le terrain. Grâce aux caractéristiques suivantes, la M-Class est en train de devenir l'une des imprimantes les plus recherchées :

- Un coût total de possession réduit avec des composants-clés faciles d'entretien
- Une connectivité étendue pour satisfaire aux diverses exigences d'application et intégrer facilement n'importe quel réseau
- Une conception adaptée à tous les types d'utilisateurs avec un affichage graphique LCD moderne et facile de navigation pour visualiser les menus et contrôler toutes les fonctions de l'imprimante
- Des configurations UHF et HF RFID pour satisfaire aux exigences actuelles ou futures et préserver ainsi votre investissement

La M-Class a été conçue pour répondre aux besoins des marchés commerciaux et industriels en matière d'imprimantes thermiques, notamment dans les domaines de la santé, de l'industrie légère, du commerce de détail et de l'expédition. Grâce à ses caractéristiques haut de gamme, sa performance et son extrême fiabilité, elle est l'imprimante la plus avantageuse sur le marché.

VITESSE D'IMPRESSION
RÉSOLUTION
LARGEUR D'IMPRESSION
LARGEUR DU SUPPORT
MÉMOIRE
PROCESSEUR

M-4206
6 IPS
203 DPI
4,25" (108 mm)
0,75" - 4,65" (19 mm - 118 mm)
8 Mo DRAM ; 4 Mo Flash
Dragonball 100 Mhz

M-4210
10 IPS
203 DPI
4,25" (108 mm)
0,75" - 4,65" (19 mm - 118 mm)
16 Mo DRAM ; 8 Mo Flash
Dragonball 150 Mhz

AFFICHAGE Affichage graphique LCD 128 x 64

CAPACITÉ DU ROULEAU D'ALIMENTATION Diamètre extérieur de 8" (203 mm) sur un axe de 3,0" (76,2 mm) ; 7" (178 mm) sur un axe de 1,5" (38 mm). Le papier plié en accordéon peut être introduit par l'arrière et le bas de l'imprimante.

TYPE D'IMPRIMANTE Thermique directe, transfert thermique en option

CODE BARRES Dimension "X" de 5 mil à 55 mil (203 dpi) ; 3,3 mil à 40 mil (300 dpi) pour l'orientation verticale ou horizontale

TYPE DE SUPPORT Papier sous forme de rouleaux ou d'accordéons, étiquettes prédécoupées ou en continu ; papiers billet /étiquettes perforés ou en continu

LONGUEUR D'IMPRESSION 0,25" - 99" (6 mm - 2 475 mm)

ÉPAISSEUR DU SUPPORT 0,0025" - 0,0100" (0,0635 mm - 0,254 mm)

ALIMENTATION DU SUPPORT Support métallique solide (M-4206) ; plate-forme convertible pivotante pour des axes de 76 mm et 40 mm de diamètre (M-4210)

DÉTECTION DU SUPPORT Capteur sensible à la transparence en présence d'étiquettes prédécoupées. Capteur réfléchissant en présence d'étiquettes avec une ligne noire.

ALIMENTATION ARRIÈRE DES ÉTIQUETTES Pour une utilisation avec le dispositif de coupe ou de présentation des étiquettes en option

RUBANS Largeurs standard ; axe 1" (25 mm), 1476' (450 m) de long

BÂTI Métal, volet technique transparent permettant de contrôler le niveau des supports disponibles

CODES BARRES Code 3 sur 9, UPC-A, UPC-E, 2 sur 5 entrelacé, Code 128, EAN-8, EAN-13, HIBC, Codabar, Plessey, compléments UPC à 2 et 5 chiffres, Code 93, Postnet, Code UCC/EAN 128, Telepen, UPS MaxiCode, FIM, PDF417, USD-8, Datamatrix, Code QR, Aztec, TLC 39, Micro PDF417, RSS

POLICES DE CARACTÈRES RÉSIDENTES Dix polices alphanumériques de 0,03" (0,9 mm) à 0,25" (6 mm) dont OCR-A, OCR-B et police modulable CG Triumvirate™ d'AGFA®. Polices de caractères résidentes à taille variable (M-4208 et M-4306)

POLICES TÉLÉCHARGEABLES True Type, AGFA® Intellifont™, Bitmap

JEU DE CARACTÈRES UTF8 (normes Unicode 4.0 / 5.0) avec accès au jeu complet de caractères Unicode, page de code IBM® 850 modifiée ; comprend les caractères anglais et de la plupart des langues européennes, scandinaves et hispaniques. Les polices à taille variable peuvent être utilisées avec plus de 50 jeux de caractères résidents.

EXTENSION / ROTATION DE LA POLICE DE CARACTÈRES Toutes les polices de caractères peuvent être étendues verticalement et horizontalement jusqu'à 24 x. Les polices et les graphiques peuvent être imprimés selon quatre orientations : 0°, 90°, 180° et 270°

FORMATS GRAPHIQUES PRIS EN CHARGE Fichiers .PCX, .BMP et .IMG

IMAGE MIROIR / INVERSÉE Toutes les polices de caractères ou les graphiques peuvent être imprimés sous forme d'image normale ou inversée.

INTERFACES USB, port parallèle Centronics® compatible IEEE 1284, RS232 de 1200 à 38 400 BPS

PILOTE WINDOWS® Permet de créer des formats d'étiquettes depuis pratiquement n'importe quel programme sous Windows®. Inclus dans le CD d'accessoires.

HORLOGE Une horloge embarquée conserve les heures d'utilisation des imprimantes, les pouces imprimés, l'heure et la date (M-4210 uniquement).

SOURCE D'ALIMENTATION Détection automatique 90 - 132 ou 180 - 264 VCA à 47-63 Hz.

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT De 4°C à 35°C

DIMENSIONS Hauteur 10,21" x largeur 10,10" x profondeur 18,19" (Hauteur 259 mm x largeur 257 mm x profondeur 462 mm)

POIDS 12,2 kg

OPTIONS POUR LES IMPRIMANTES M-CLASS :

- TRANSFERT THERMIQUE
- DÉTECTEUR DE PRÉSENCE D'ÉTIQUETTES
- DISPOSITIF DE DÉROULEMENT ET DE PRÉSENTATION DES ÉTIQUETTES
- REMBOBINEUR INTERNE
- DISPOSITIF DE COUPE
- PLATE-FORME CONVERTIBLE PIVOTANTE 3"(76 mm) / 1,5"(40 mm) (M-4206)
- EXTENSION DE MÉMOIRE FLASH 4 Mo (M-4206)
- EXTENSION DE MÉMOIRE FLASH 64 Mo (M-4210)
- COMPATIBLE MCL
- RFID-UHF & HF (M-4210)
- LIAISON PAR CÂBLE ETHERNET
- LIAISON ETHERNET SANS FIL
- INTERFACE HÔTE USB (M-4210)
- PRISE EN CHARGE DES CARACTÈRES POUR LE HANGUL, LE CHINOIS SIMPLIFIÉ ET LE KANJI

Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch

DATAMAX
A DENSO COMPANY