

# IMPRIMANTE INDUSTRIELLE TRANSFERT THERMIQUE LISTING

## PP 2030TT



- Vitesse d'impression de 30 pages A4 par minute
- Largueur d'impression jusqu'à 240 mm
- Interfaces en standard USB, série, parallèle, Ethernet
- Tracteur listing
- Massicot en option
- Emulations en Standard HP, Zebra, Datamax, Epson, IBM Proprinter
- Emulations en option Printronix IGP, PGL, Magnum Code V, Kyosera Prescribe

La PP 2030 TT est une imprimante qui, bien qu'utilisant une technologie différente, est à même de remplacer une imprimante laser dans des applications existantes.

Le moteur d'impression est compact, équipé d'un chemin papier droit et d'un tracteur Guidant précisément le papier.

Ses caractéristiques permettent à la PP 2030 TT d'imprimer sur des formulaires étroits allant jusqu'à un grammage de 160g/m<sup>2</sup>, comme peuvent l'être des étiquettes, des tags, etc.

La PP 2030 TT ne nécessite pas de chauffe préalable du four, elle est immédiatement opérationnelle et imprime la première page en moins de trois secondes.

## Caractéristiques techniques

**Vitesse d'impression :** 30 pages A4 par minute

**Résolution:** 300 x 300 dpi

**Méthode d'impression :** Transfert thermique / direct thermique

**Panneau de contrôle :** Ecran, 128 x 64 dots, Avec retro-éclairage

**Dimensions :** 395 x 260 x 415 mm (L x H x P)

**Poids :** 18kg

**Voltage :** 110 / 230 V (autoselect)

**Environnement :** +5 à +35 °C, 45 à 75% d'humidité relative

**Certifications :** CE, TÜV / GS

## Connectivité

**Interfaces :** Serie: USB, RS232 / RS422  
Parallele : IEEE 1284  
LAN : Ethernet 10BaseT/100BaseTX

**Emulations :** HP PCL5e, Diablo 630, IBM Proprinter, TIFF, EPSON FX-80, micro Postscript, EPL, Datamax, ZPLII

**Emulations en option :** Printronix IGP, Magnum Code V, PGL, Kyocera Prescribe Express

**Codes à barres :** EAN 8/13, Jetcaps (HP/SAP), Code 128 & add on, Code 39, 2/5 3-stroke Datalogik, 128MSi, 2/5 3-stroke MAtrix, UPC-A & UPC-E, Codabar, Postnet, PDF 417, Kix

**Codes à barres en option :** USD5, UPS Maxicode, Datamatrix

## Entrée papier

**Type :** Feuilles ou étiquettes en continu, entraînées par un tracteur à picots

**Alimentation papier :** par le tracteur

**Sortie papier :** En continu

**Cutter (option) :** Pour séparer chaque feuille ou couper des feuilles

## Papier

**Largeur Papier :** 110 - 240 mm

Avec cutter max. 228 mm

Zone imprimable 219 mm

**Grammage :** max. 160 g/m<sup>2</sup>

**Épaisseur :** 0.14 - 0.25 mm

## Unité centrale

**Processeur:** Processeur 400 MHz RISC

**Mémoire :** 64 MB RAM 16 MB FLASH

## Fonctions Spéciales

**Création intelligente de codes à barres**  
Le code à barres est créé "à la volée".

## Séparation de formats

L'imprimante divise une page physique en plusieurs pages logiques.

## Management Intégré de Formulaires

Fontes et formulaires peuvent être stockées dans la mémoire FLASH et sont accessibles.

## Contrôle SPS Option

**Fonctions :** Allows the integration of the printer into process lines and job control via SPS interface.

## Status Out

After a page has been printed successfully the printer sends a page completion message via the interface.

## Consommables

**Tête d'impression :** Durée de vie : jusqu'à 50,000 m en transfert thermique, jusqu'à 30,000 m en direct thermique

**Ruban :** Diamètre mandrin de 1 pouce (25.4 mm)  
Longueur max. 450 m  
Encrage extérieur

Pour des consommables adaptés à vos imprimantes, contactez-nous :

Tél : 01 30 27 98 00

[commercial@wenger-france.com](mailto:commercial@wenger-france.com)



Pour plus d'informations sur nos produits, rendez-vous sur [www.wenger-france.com](http://www.wenger-france.com)



### Déchirement ou massicotage

Le support se coupe à la longueur voulue grâce à la règle de découpe intégrée d'origine, ou au massicot proposé en option.



**Wenger France Sarl**  
« Eragny Parc » - Immeuble Michigan  
F-95610 Eragny s/oise  
Tél +33 (0) 1 30279800  
Fax +33 (0) 1 30364210  
[info@wenger-france.com](mailto:info@wenger-france.com)  
[www.wenger-france.com](http://www.wenger-france.com)

**Wenger Deutschland GmbH**  
Tumringer Straße 270  
D-79539 Lörrach  
Tél +49 7621/4096-0  
Fax +49 7621/44830  
[sales@wenger.de](mailto:sales@wenger.de)  
[www.wenger.de](http://www.wenger.de)

**Wenger Holding AG**  
Centralbahnstrasse 7  
CH-4002 Basel  
Tél +41 61/2069090  
Fax +41 61/2069093  
[info@bridgelink.ch](mailto:info@bridgelink.ch)  
[www.bridgelink.ch](http://www.bridgelink.ch)