

IMPRIMANTE DESKTOP DIRECT THERMIQUE

CLP 521



- Thermique direct 203 ppp avec rouleau interne de 12,70 cm
- Interfaces parallèle, série et USB en standard ; options WiFi et réseau
- Conception peu encombrante avec alimentation interne
- Mécanisme de rabattement métallique pour une plus grande résistance et fiabilité

Bien que la CLP 521 soit destinée à un environnement d'impression d'entrée de gamme, elle regorge de fonctions et d'options qui sont normalement l'apanage des imprimantes haute performance.

Mécanisme métallique pour une plus grande fiabilité

Elle se distingue également par ses mécanismes de rabattement. Souvent émulés (mais jamais égalés !), nos techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour développer un nouveau système encore plus simple à utiliser. Le mécanisme de rabattement utilise toujours une construction entièrement métallique pour garantir la fiabilité et la précision de l'imprimante. La tête d'impression peut être placée en position verticale pour faciliter son nettoyage et sa maintenance et le bras du support comprend un capteur de support réglable. Les leviers de couleur à l'intérieur de l'imprimante permettent une installation facile, rapide et efficace. Vous pouvez également configurer votre imprimante en un clin d'œil grâce au système de menu Vue-Print™ développé pour d'autres imprimantes de sa gamme.

Connectivité standard : parallèle, série et USB

Il va sans dire qu'une imprimante d'étiquettes doit pouvoir être connectée à tout type de système informatique.

Les ports série et parallèle traditionnellement utilisés sont toujours très prisés sur le marché des imprimantes, de même que les ports USB, parallèle grande vitesse et, bien sûr, les ports Ethernet et WiFi plus récents.

- Interface IEEE1284 parallèle standard
- Interface série RS232C standard jusqu'à 115 000 bauds/s
- Interface USB standard

Vous pouvez installer les cartes **Ethernet et WiFi** en quelques minutes seulement sans enlever le capot. Comme il s'agit d'options internes, elles ne risquent pas d'être endommagées ni de se casser. Cela vous permet également de bénéficier d'une imprimante peu encombrante.

Bloc d'alimentation interne

De nombreuses machines sont équipées d'un bloc d'alimentation externe qui peut être endommagé ou tout simplement débranché par erreur. Là aussi, la CLP 521 a une longueur d'avance sur toutes ses concurrentes grâce à son bloc d'alimentation interne.

Applications

Impression thermique direct d'étiquettes.

Caractéristiques physiques

L x H x P : 23,1 x 18,3 x 28,9 cm
Poids : 3,6 kg

Caractéristiques d'impression

Largeur maximale : 104 mm
 Taille max. du rouleau : 125 mm (interne)
 Longueur maximale d'impression : 812 mm

Support

Largeur du support minimale : 19 mm
 Largeur du support maximale : 118 mm
 Epaisseur du support minimale : 0,254 mm
 Epaisseur du support maximale : 0,635 mm
 Longueur minimale d'étiquette : 2,54 mm

Types de support

Rouleaux ou étiquettes (en continu avec découpe à l'emporte-pièce, pliage accordéon ou tickets)

Détection du support

Intervalle, encochée ou réfléchissant

Vitesse d'impression

Jusqu'à 100 mm/sec.

Résolution d'impression

8 points/mm (203 dpi) ;

Interface

Standard :

- RS-232 jusqu'à 115,2 kbit/s
- USB 1.1
- Parallèle IEEE 284

En option:

- Ethernet
- Wi-Fi

Jeux de caractères

1 vectorielle, 8 bitmaps.
 TrueType : Pris en charge en standard

Type de boîtier

Métallique robuste

Mécanisme et style de boîtier

Mécanisme de rabattement métallique avec boîtier en plastique

Interface utilisateur

4 boutons + 4 voyants + menu VuePrint™

Mémoire utilisateur

SDRAM interne : 8 Mb
 Mémoire Flash interne : 2 Mb

Options et accessoires

Coupe automatique
 Décollage
 Rembobineurs externes
 Interface réseau et Wi-Fi

Imprimante fabriquée par CITIZEN



Wenger France Sarl
 142/176 Av. de Stalingrad
 F-92712 Colombes Cedex
 Tél +33 (0) 1 55669600
 Fax +33 (0) 1 42423451
 info@wenger-france.com
 www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
 Tumringer Straße 270
 D-79539 Lörrach
 Tél +49 7621/4096-0
 Fax +49 7621/44830
 sales@wenger.de
 www.wenger.de

Wenger Holding AG
 Centralbahnstrasse 7
 CH-4002 Basel
 Tél +41 61/2069090
 Fax +41 61/2069093
 info@bridgelink.ch
 www.bridgelink.ch