

IMPRIMANTE DESKTOP DIRECT ET TRANSFERT THERMIQUE

CLP 621



- **Direct et Transfert Thermique 203 dpi avec rouleau interne de 12,70 cm**
- **Interfaces parallèle, série et USB en standard ; options WiFi et réseau**
- **Conception peu encombrante avec alimentation interne**
- **Mécanisme de rabattement métallique pour une plus grande résistance et fiabilité**

La nouvelle CLP 621 regorge de fonctions qui sont normalement l'apanage des imprimantes haut de gamme, tel que son mécanisme entièrement métallique, pour une plus grande résistance et une durée de vie plus longue. Le mécanisme de rabattement unique permet un chargement aisé des supports d'étiquettes, des cartonnets ou des tickets.

Mécanisme métallique pour une plus grande fiabilité

Elle se distingue également par ses mécanismes de rabattement. Souvent émulés (mais jamais égalés !), nos techniciens ont travaillé d'arrache-pied pour développer un nouveau système encore plus simple à utiliser. Le mécanisme de rabattement utilise toujours une construction entièrement métallique pour garantir la fiabilité et la précision de l'imprimante. La tête d'impression peut être placée en position verticale pour faciliter son nettoyage et sa maintenance et le bras du support comprend un capteur de détection réglable.

Les leviers de couleur à l'intérieur de l'imprimante permettent une installation facile, rapide et efficace. Vous pouvez également configurer votre imprimante en un clin d'œil grâce au système de menu Vue-Print™ développé pour d'autres imprimantes de sa gamme.

Connectivité standard : parallèle, série et USB

Il va sans dire qu'une imprimante d'étiquettes doit pouvoir être connectée à tout type de système informatique.

Les ports série et parallèle traditionnellement utilisés sont toujours très prisés sur le marché des imprimantes, de même que les ports USB, les ports Ethernet et WiFi plus récents.

- Interface IEEE1284 parallèle standard
- Interface série RS232C standard jusqu'à 115 000 bauds/s
- Interface USB standard

Vous pouvez installer les cartes **Ethernet et WiFi** en quelques minutes seulement sans enlever le capot. Comme il s'agit d'options internes, elles ne risquent pas d'être endommagées ni de se casser. Cela vous permet également de bénéficier d'une imprimante peu encombrante.

Bloc d'alimentation interne

De nombreuses machines sont équipées d'un bloc d'alimentation externe qui peut être endommagé ou tout simplement débranché par erreur.

Là aussi, la CLP 621 a une longueur d'avance sur toutes ses concurrentes grâce à son bloc d'alimentation interne.

Applications

Impression direct et transfert thermique.

Caractéristiques physiques

L x H x P : 23,1 x 18,3 x 28,9 cm

Poids : 3,6 kg

Caractéristiques d'impression

Largeur maximale : 104 mm

Taille max. du rouleau : 125 mm (interne)

Longueur maximale d'impression : 812 mm

Support

Largeur du support minimale : 19 mm

Largeur du support maximale : 118 mm

Épaisseur du support minimale : 0,254 mm

Épaisseur du support maximale : 0,635 mm

Longueur minimale d'étiquette : 2,54 mm

Types de support

Rouleaux ou étiquettes (en continu avec découpe à l'emporte-pièce, pliage accordéon ou tickets)

Détection du support

Intervalle, encochée ou réfléchissant

Vitesse d'impression

Jusqu'à 100 mm/sec.

Résolution d'impression

8 points/mm (203 dpi) ;

Interface

Standard :

- RS-232 jusqu'à 115,2 kbit/s
- USB 1.1
- Parallèle IEEE 284

En option:

- Ethernet
- Wi-Fi

Jeux de caractères

1 vectorielle, 8 bitmaps.

TrueType : Pris en charge en standard

Type de boîtier

Métallique robuste

Mécanisme et style de boîtier

Mécanisme de rabattement métallique avec boîtier en plastique

Interface utilisateur

4 boutons + 4 voyants + menu VuePrint™

Mémoire utilisateur

SDRAM interne : 8 Mb

Mémoire Flash interne : 2 Mb

Options et accessoires

Coupe automatique

Décollage

Rembobineurs externes

Interface réseau et Wi-Fi

Imprimante fabriquée par CITIZEN



Wenger France Sarl
 142/176 Av. de Stalingrad
 F-92712 Colombes Cedex
 Tél +33 (0) 1 55669600
 Fax +33 (0) 1 42423451
 info@wenger-france.com
 www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
 Tumringer Straße 270
 D-79539 Lörrach
 Tél +49 7621/4096-0
 Fax +49 7621/44830
 sales@wenger.de
 www.wenger.de

Wenger Holding AG
 Centralbahnstrasse 7
 CH-4002 Basel
 Tél +41 61/2069090
 Fax +41 61/2069093
 info@bridgelink.ch
 www.bridgelink.ch