

## SCANNER FIXE

### MAGELLAN 2200 VS



Le Magellan 2200VS utilise la technologie OmegaTek™ Productivity. Grâce à ces innovations matérielles et logicielles, la performance du scanner est améliorée : le taux de lecture dès le premier passage des codes barres augmente de façon significative.

Le Magellan 2200VS offre les meilleures performances de lecture verticale de sa catégorie et utilise le meilleur logiciel, pour améliorer la productivité du point de vente. Avec ces caractéristiques et d'autres fonctionnalités à forte valeur ajoutée, et grâce à son prix très attractif, le Magellan 2200VS est l'appareil à lecture verticale de choix pour les points de vente. La garantie constructeur est d'un an.

**Magellan™**



- Technologie OmegaTek™ Productivity
- Volume de lecture impressionnant
- Logiciel de décodage FirstStrike® Advanced Decoding
- Décodage des codes RSS
- Mémoire Flash pour des mises à jour facilitées
- Multi-interface pour être compatible avec les interfaces les plus populaires
- Port auxiliaire alimenté RS-232 port pour brancher un lecteur à main
- Rapport diagnostic Host
- Fonction EAS en option
- Productivity Index Reporting™ (PIR) en option
- Compatible 2005 Sunrise

## Mécaniques

### Dimensions

Hauteur : 15,2 cm / 6,0"  
 Largeur : 15,2 cm / 6,0"  
 Profondeur : 9,7 cm / 3,83"  
 Poids : 1,1 kg / 2,5 lb

## Environnement

### Caractéristiques Thermiques

En Fonctionnement : 10° à 40° C / 50° à 104° F

Stockage : -40° à 70° C / -40° à 158° F

### Humidité

En Fonctionnement : 5 à 95% NC

Stockage : 5 à 95% NC

## Optique

Lignes de Scan : 20

Vitesse du Moteur : 6.000 RPM

Profondeur de Champ : 23,3 cm / 8,0"

Hauteur de Lecture : 15,2 cm / 6,0"

## Capacités de Décodage

Le modèle Magellan® 2200VS Ω permet l'autodiscrimination des symbologies suivantes :

- Versions UPS A&E
- Suppléments UPC (Bookland & Code de réduction)
- UPC Add-ons(sub 2 ou P2, sub 5 ou P5 & C128)
- Reduced Space Symbology (RSS-14, étendu & empilé)
- EAN 8, 13
- JAN 8, 13
- EAN/JAN two label
- UCC/EAN 128
- Code 39 (avec ASCII complet)
- Code 128
- Code 93
- Interleaved 2 of 5
- Standard 2 of 5
- Pharmacode italien
- Codabar /NW7
- MSI/Plessey

## Electrique

Alimentation AC  
 90-265 VAC, 47-63 Hz  
 4,0 Watts (nominal)  
 9,6 Watts (maximum)  
 2,5 Watts (mode veille)

## Communications

Hôte : Standard RS-232, IBM 46XX, IBM USB, Clavier USB, Keyboard Wedge

Autre : Port auxiliaire alimenté RS-232

## Sécurité et Réglementation

Electricité : EN60 950 (TÜV Europe) PSE-Mark (Japon) ; UL 60950 (USA) CSA 60950 (Canada)

Emissions : CISPR22-B (Monde), FCC partie 15 Classe B (USA), VCCI-B (Japon), EN 55022-B (Europe), NOM (Mexique)

Sécurité Laser : CDRH Classe IIa (USA/Canada), EN 60825-1 Classe 1 (Europe), IEC 60825-1 Classe 1 (Monde)  
 (ATTENTION : Radiation laser – Ne pas regarder le rayon) ; IEC 60825 Classe 1 (Europe)



Limitation de Substances Dangereuses : conforme à la norme RoHS

## Autres

- Compatibilité EAS : Le matériel EAS intégré fonctionnera avec les modèles Counterpoint IV, V, VI et VII disponibles auprès des Systèmes Checkpoint®
- Bonne reconnaissance de lecture grâce à Sensormatic®
- Compatible OPOS et JPOS



**Wenger France Sarl**  
 142/176 Av. de Stalingrad  
 F-92712 Colombes Cedex  
 Tél +33 (0) 1 55669600  
 Fax +33 (0) 1 42423451  
 info@wenger-france.com  
 www.wenger-france.com

**Wenger Deutschland GmbH**  
 Tumringer Straße 270  
 D-79539 Lörrach  
 Tél +49 7621/4096-0  
 Fax +49 7621/44830  
 sales@wenger.de  
 www.wenger.de

**Wenger Holding AG**  
 Centralbahnstrasse 7  
 CH-4002 Basel  
 Tél +41 61/2069090  
 Fax +41 61/2069093  
 info@bridgelink.ch  
 www.bridgelink.ch