

PDA INDUSTRIEL

PA600



Caractéristiques

- Microsoft Windows CE 5.0 Pro ou Windows Mobile 6.0
- Processeur Intel
- Ecran tactile couleur rétro éclairé QVGA
- Clavier alphanumérique 18 touches éclairées
- Wi-Fi 802.11 b/g
- Bluetooth
- 290g, tient dans la poche
- GPRS
- Protection IP 64
- Résiste à des chutes de 1,2m
- Emplacement SD Card
- VoIP (Windows Mobile)
- RFID, Laser
- 12 heures d'autonomie

PA600 - Choisissez le modèle le plus adapté

Le PA600 dispose d'une large variété d'options différentes, vous permettant de choisir les caractéristiques et la fonctionnalité convenant le mieux à vos besoins. Cela commence par le choix de votre système d'exploitation – choisir entre Windows Mobile 5.0 ou Windows CE 5.0 Professionnel dépend uniquement de vos souhaits. Quant à la saisie de données, le PA600 permet de capturer les données de plusieurs façons différentes - le scanner de code barres intégré, le clavier, l'écran tactile, ou même la RFID. Il ne vous reste plus alors qu'à choisir les modes de communication, par WLAN incorporé, Bluetooth ou GPRS.

Léger mais extrêmement puissant

Le PA600 est assez petit pour tenir dans votre poche de chemise. C'est le PDA durci le plus léger de sa classe, pesant seulement 290g. Mais ne vous laissez pas tromper par sa taille - le PA600 ne manque pas de dynamisme avec un processeur de 520MHz et une protection IP64, faisant de ce terminal le choix idéal pour la vente au détail, l'hôtellerie, les services de santé, la gestion commerciale et le domaine des services.

Conçu pour que l'utilisateur reste mobile

La conception durcie du PA600 ne vous laissera pas tomber. Grâce à sa protection IP64, le PA600 est résistant à la poussière et à l'humidité. Sa construction robuste est capable de résister à de multiples chutes de 1,2m sur béton. Il est aussi pourvu d'un système de gestion de puissance dynamique qui permet à la batterie de durer jusqu'à 12 heures, assez longtemps pour assurer un changement complet d'équipe. Cela maximise la productivité des utilisateurs vu qu'il n'y a plus besoin de changer ou de recharger la batterie.

Le confort de l'utilisateur est assuré par la conception ergonomique et son design épuré, qui convient parfaitement à la main, le rendant très confortable et simple à utiliser.

Restez en contact avec votre personnel

Le PA600 est prêt pour la VOIP - cela signifie que votre personnel peut entrer en contact avec vous en utilisant la VOIP si besoin, sans avoir besoin de changer de bâtiment ou d'aller jusqu'à un téléphone. Ils restent en communication continue tout en étant à leur poste de travail.

Baissez le coût total de propriété

Bien que le PA600 partage la même forme compacte et légère que d'autres PDA grand public, ses autres caractéristiques sont radicalement différentes. La conception durcie du PA600 le rend capable de résister aux conditions d'utilisation professionnelle et industrielle. Le PA600 peut subir des chutes répétitives sans risque de dégâts et fonctionnera toujours malgré un contact avec de l'humidité ou de la poussière. Cela réduit au minimum les temps morts, réduit les coûts de réparation et amène un coût de possession très bas.

PA600 - le choix élégant

Pour des applications exigeant un PDA compact et durci ne regardez pas plus loin. Le PA600 a été conçu pour satisfaire les demandes d'aujourd'hui aussi bien que celles de demain. Sauvegardez votre investissement. Choisissez le PA600.

SYSTEME

Système d'exploitation : Windows Mobile 6.0 Premium Edition
ou Windows CE 5.0 Professional Plus
CPU : Intel PXA270 520 MHz
Mémoire SDRAM : 64MB
Flash ROM : 128MB

ECRAN

QVGA 240x320 tactile couleur rétro éclairé TFT

CLAVIER

Clavier 18 touches lumineuses, incluant les touches numériques, alpha et les touches de fonction

SCANNER CODES A BARRES LASER

Taux de scan : 104 scans/sec \pm 12 scans/sec (bi-directionnel)
Angle de scan : 47° \pm 3° par défaut/ 35° \pm 3 réduit

INDICATEUR DE BONNE LECTURE

LED, Vibreur

COMMUNICATION

USB Hôte & Client
IrDA 1.2 (SIR)
802.11b/g
Bluetooth, accepte imprimantes Bluetooth, Bluetooth Modem
Active Sync
GPRS (disponible avec Windows CE)

AUDIO

Micro
Haut-parleur
Connecteur oreillettes

EMPLACEMENT CARTE

Emplacement SDIO

ALIMENTATION

Batterie principale : Batterie 3.7V 1950mAh Li-Ion
Batterie de back-up : Batterie rechargeable Ni-MH

UTILISATION & STOCKAGE**Caractéristiques**

Poids : 290 g avec la batterie et le scanner
Dimension: L149,5 x H26,6 x W85 mm

Environnement

Température d'utilisation : 0° C à 50° C
Température de stockage : -20° C à 60° C
Humidité relative : 5% ~ 95% (non condensée)
Protection : IP 64
Chutes : 1.2 mètre, multiples chutes sur béton

ACCESSOIRES

Socle de bureau
Chargeur de batterie
Multi-chargeur 4 emplacements
Holster
Kit véhicule

LOGICIELS

Microsoft Visual Studio 2005
Microsoft Windows Mobile 5.0 SDK pour Pocket PC
Unitech PA600 SDK
VoIP (seulement sur Windows Mobile)
MCL-Collection

MODELES

BT seulement
WLAN + BT
GPRS + BT (disponible avec Windows CE)



Wenger France Sarl
142/176 Av. de Stalingrad
F-92712 Colombes Cedex
Tél +33 (0) 1 55669600
Fax +33 (0) 1 42423451
info@wenger-france.com
www.wenger-france.com

Wenger Deutschland GmbH
Tumringer Straße 270
D-79539 Lörrach
Tél +49 7621/4096-0
Fax +49 7621/44830
sales@wenger.de
www.wenger.de

Wenger Holding AG
Centralbahnstrasse 7
CH-4002 Basel
Tél +41 61/2069090
Fax +41 61/2069093
info@bridgelink.ch
www.bridgelink.ch